Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 16.11.2026



(slika je simbolična)

Stroj za vrtanje Diamondback DB40 / DB80

Kategorija: Stroji za vrtanje vodnih vrtin
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

Modularna zasnova Diamondbacka – nov koncept pri oblikovanju ploščadi – omogoča lastnikom, da ponovno konfigurirajo Diamondback kot odziv na tržne priložnosti brez posebnih kompletov ali improviziranih izdelav, zaradi česar je resnično vsestranska in večnamenska naprava. Z uporabo najnovejših orodij za optimizacijo teže smo zmanjšali težo, hkrati pa ohranili moč in togost, ki ju zahtevate – ustvarili robustno zasnovo, ki se lahko spopade tudi z najtežjimi izzivi. Konzola vrtalnika se vrti za dobro vidljivost med vsakim delom, tudi če je glava pomaknjena na desno stran za premikanje ohišja. Ciklonski hidravlični rezervoar uporablja centrifugalno zasnovo na dovodu rezervoarja za vrtenje prihajajočega olja, s čimer se hitreje odstranjuje škodljiv zrak, ki se vnese v olje, kot običajni rezervoar, kar zahteva manj olja. Prav tako zagotavlja povečan pretok in tlak v črpalkah, kar pomaga preprečiti morebitno kavitacijo. Zasnova stolpa nam omogoča, da odpremo območje okoli vrtalne mize in zagotovimo maksimalno delovno površino okoli vrtalne kolone. Prilagodljiva miza ustreza vašim zahtevam za vrtanje, tako da izberete odprtino mize 10-3/4 in, 17 in ali 24 in. Puša centralizatorja z vijaki in zunanji adapter puše prilagodita mizo na licu mesta za široko paleto možnosti skozi mizo. Diamondback je zasnovan tako, da ustreza spreminjajočim se zahtevam današnjega trga, hkrati pa še naprej znižuje stroške lastništva.

Varnejše delovne prakse
Za dodatno varnost ima Diamondback na voljo prostoročni nakladalnik palic (HFRL), Hands Free Break Out in ročni brezžični nadzor vitla. HFRL, nameščen na osnovo ploščadi, omogoča operaterju dviganje in odlaganje palic iz zaboja za palice z enoosnim gibanjem, ki ga nadzoruje preko konzole, nameščene na ploščadi, ali ročnega daljinskega upravljalnika. V kombinaciji z izbirnim ključem za prostoročno uporabo vam Epiroc ponuja rešitve, ki povečujejo produktivnost in zagotavljajo največjo varnost.
Cevasta vrtalna naprava
Stolp je zgrajen iz dveh kanalov, oblikovanih po meri, povezanih z lestveno strukturo, kar povečuje splošno moč stolpa in hkrati zmanjšuje težo. Spodnji del je pokrit za zaščito dovodnega sistema pred vdorom vrtalnih tekočin in odrezkov. Zasnova cevastega stolpa zlahka omogoča vrtanje večjih premerov in omogoča več prostora okoli mize za boljše delovno okolje.
Možnosti Plug-and-Play
Naša modularna zasnova ploščadi vam omogoča, da začnete z osnovno zasnovo ploščadi in stolpa ter dodate posebne komponente, ki jih potrebujete. Ta sistem vam omogoča enostavno izbiro glede na vašo težo

Tehnične Specifikacije

Teža	30844
Max. navor	10800 Nm
Potisna sila	133 kN
Vlečna sila	178 kN

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€