**Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis**
**Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija**

**Davčna št.:** SI45490635
**Telefon:** 01 542 24 70
**E-mail:** info@urni.si
**WWW:** www.www.urni.si

**Datum:** 16.11.2026



(slika je simbolična)

# Stroj za vrtanje DML

Kategorija: Rotacijski vrtalni stroji
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

## Kratek opis

Rotacijske vrtalne naprave DML so hidravlične vrtalne naprave, nameščene na gosenicah, ki so primerne za različne večhodne vrtalne in DTH vrtalne aplikacije. Zasnovan je posebej za produkcijsko vrtanje eksplozivnih lukenj do globine 175 ft (53,3 m) z zamenjavo cevi 30 ft (9,1 m) ali 205 ft (62,5 m) z izbirno zamenjavo cevi 35 ft (10,7 m).  DML se je izkazal v skoraj vseh pogojih rudarjenja, saj iz leta v leto zagotavlja produktivnost, zanesljivost in nizke obratovalne stroške. Če raziščete operaterje po vsem svetu, boste videli, da so se mnogi od njih naučili vrtati luknje z DML in lahko potrdijo njegove legendarne zmogljivosti.

**Ustvarjen za delo**
DML je hidravlična naprava s pogonom na gosenicah, ki je nameščena na gosenicah, ki je primerna za različne večhodne vrtalne in DTH vrtalne aplikacije. Zasnovan je posebej za produkcijsko vrtanje eksplozivnih lukenj do globine 175 ft (53,3 m) z zamenjavo cevi 30 ft (9,1 m) ali 205 ft (62,5 m) z izbirno zamenjavo cevi 35 ft (10,7 m).
**Močna zmogljivost**
Tlak dovoda povzroči znižanje do 60.000 lbf (267 kN), pri čemer se za pogon zračnega kompresorja in hidravličnega sistema uporablja dizelski ali električni motor. Zmogljiv vrtalni trikonus in udarno kladivo DTH zagotavlja premer luknje od 5 7/8 in do 10 5/8 in (150 mm do 270 mm) in lahko doseže čisto luknjo 32,5 ft (9,9 m) v aplikacijah ali globinah z enim prehodom do 205 ft (62,5 m) v aplikacijah z več prehodi.
**Možnosti, ki ustrezajo vaši aplikaciji**
Izbirajte med različnimi znamkami motorjev in visokotlačnimi in nizkotlačnimi kompresorji, da ustvarite pravo konfiguracijo za vaše vrtanje. Dodate lahko tudi zmožnosti avtomatizacije v vozilu z izbirnim sistemom za nadzor ploščadi Lite (RCS Lite) za dodatno varnost in produktivnost.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Teža | 27216 kg |
| Max. globina vrtanja | 53,3 m |
| Potisna sila | 267 kN |
| Vlečna sila | 98 kN |

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€