Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 16.11.2026



(slika je simbolična)

Stroj za vrtanje TH60

Kategorija: Stroji za vrtanje vodnih vrtin
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

Epirocova naprava za vodne vrtine TH60 je zasnovana tako, da pomaga posadki pri varnejšem in hitrejšem delu z manj ročnega dela. Z do 477 kW (600 KM) pod pokrovom in 2508 Nm (1850 ft-lb) navora na zadnji kolesi se TH60 premika z avtocestnimi hitrostmi in zagotavlja moč za premikanje po gorskih legah brez nenehnega prestavljanja v nižjo prestavo. kot velik navor v celotnem obsegu prestav na delovišču. Njegov prilagodljiv, prilagodljiv operacijski sistem CycloneTM vam omogoča, da se z enakim zaupanjem lotite enostavnih ali težkih opravil. Prilagodljivo ravnanje s cevmi vključuje vrtiljak ali enocevni nakladalnik, vlečena orodja, dvižni čep, opcijsko cev za vrtenje in dvodelno vrvico.

Močna vrtalna naprava
Vrtalna naprava z rešetkastim dizajnom ponuja odlično razmerje med trdnostjo in težo. Ko ga dva hidravlična cilindra, ki ju upravljata s konzole vrtalnika, dvigneta v pokončen položaj, se privije na svoje mesto na dnu stolpa. Zaklepni zatiči Derrick so tudi neobvezni.
Trden okvir
Brez toge podlage se ploščad med vrtanjem upogiba. To lahko privede do prezgodnje okvare okvirja, odstopanja navzdol po luknji in dodatnih vibracij na platformi vrtalnika. Zaradi tega smo glavni okvir TH60 zasnovali kot enega najtežjih vrtalnikov v svojem razredu na današnjem trgu. Verjamemo, da se dodatna naložba na tem področju obrestuje, še posebej, ko gre za življenjsko dobo vrtalnika.
Inteligentna regulacija zraka
Sistem elektronske regulacije zraka (E.A.R.S.) je standardno priložen
TH60, ki operaterju omogoča, da ostane pod nadzorom tako pretoka kot tlaka. Ta inteligentni sistem spremlja potrebe po zraku in samodejno prilagodi dovodni ventil tako, da ustreza povpraševanju. Prednosti tega sistema vključujejo spremenljiv pretok zraka za nadzor luknje in razvoj vrtine, kot tudi spremenljiv tlak za boljši nadzor kladiva navzdol. Poraba goriva se zmanjša tudi zaradi nadzorovanega pretoka in tlaka, ko največji pretok/tlak ni potreben. Dodatna prednost je, da zaprta pogonska enota preprečuje zmrzovanje v hladnem podnebju. Poleg tega E.A.R.S. nadomešča potrebo po zračnih vodih za regulacijo zraka in odpravlja težave z zamrznitvijo, kot se lahko pojavijo.

Tehnične Specifikacije

Moč motorja	441 kW
Teža	30833 kg
Max. navor	10848 Nm
Potisna sila	111 kN
Vlečna sila	178 kN

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€