**Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis**
**Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija**

**Davčna št.:** SI45490635
**Telefon:** 01 542 24 70
**E-mail:** info@urni.si
**WWW:** www.www.urni.si

**Datum:** 02.11.2026



(slika je simbolična)

# Talni rezalnik FS 7000 D

Kategorija: Talni rezalniki
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

## Kratek opis

Naša sodobna FS 7000 D je zmogljiva dizelska samohodna talna žaga z motorji skladnimi z EPA Stage 4 ali EU Stage V. Velikost, teža in uravnoteženost izdelka so optimizirani za visoko proizvodnjo pri rezanju asfalta in betona. Z impresivno stopnjo trajnostnega navora turbodizelskega motorja Deutz, ki poveča stopnjo vaše produktivnosti v najtežjih pogojih in prispeva k bolj zdravemu delovnemu okolju. Sodoben, servisu prijazen dizajn, ergonomski kontrolniki in elektronski podporni sistemi so narejeni s poudarkom na učinkovitosti in udobju za operaterja. Izdelek je na voljo z enostopenjskim ali s 3-stopenjskim menjalnikom, elektronskim sistemom sledenja na zadnji osi, 5. kolesom, lahkim kompletom, kompletom vodne črpalke in kompletom uteži.

## Profesionalni dizelski talni rezalnik FS 7000 D - učinkovitost in zmogljivost

FS 7000 D je vrhunski samohodeni talni rezalnik, zasnovan za najzahtevnejša dela pri rezanju asfalta in betona. Opremljen je s sodobnim turbodizelskim motorjem Deutz, ki je skladen z najstrožjimi okoljskimi standardi EPA Stage 4 in EU Stage V, kar zagotavlja nizke emisije in trajnostno delovanje.

## Optimalna zmogljivost in uporabnost

Rezalnik odlikuje impresiven navor, ki zagotavlja maksimalno produktivnost tudi v najtežjih delovnih pogojih. Z maksimalno globino reza do 411 mm in možnostjo uporabe rezalnih plošč premera do 1000 mm, se FS 7000 D prilagaja različnim zahtevam delovišč. Različice s 3-stopenjskim menjalnikom omogočajo optimalno prilagajanje hitrosti in moči glede na različne premere rezil in materiale.

## Ergonomija in udobje uporabe

• Intuitiven nadzorni panel z jasnim prikazom vseh ključnih parametrov
• Električni sistem sledenja z indikatorjem položaja na zaslonu
• Nastavljivi ročaji za udobnejše delo in natančnejše reze
• Dodatno 5. kolo za lažje manevriranje in natančnejšo poravnavo rezov
• Optimizirana porazdelitev teže za boljši oprijem in enostavnejše upravljanje

## Napredne funkcije za večjo produktivnost

Sistem IntelliSeal omogoča vsaj 250 ur delovanja brez vzdrževanja gredi rezila, kar bistveno zmanjša čas in stroške vzdrževanja. Samodejni omejevalnik globine omogoča natančno zaustavitev na želeni globini rezanja, prilagodljiv za vse premere rezil. Sklopka rezila omogoča varno zaustavitev rezila med delovanjem motorja, kar je idealno za varen transport med lokacijami.
Učinkovit sistem prenosa moči s pravokotnim menjalnikom zagotavlja optimalen navor na gredi rezila ob zmanjšanih vibracijah, kar prispeva k večji natančnosti rezov in manjši utrujenosti uporabnika. Samodejna prilagoditev osvetlitve zaslona omogoča odlično berljivost v vseh svetlobnih pogojih.
Talni rezalnik FS 7000 D je na voljo v različnih konfiguracijah, vključno z enostopenjskim ali 3-stopenjskim menjalnikom, elektronskim sistemom sledenja na zadnji osi, dodatnim 5. kolesom in različnimi kompleti opreme za optimalno prilagoditev vašim specifičnim potrebam.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Hlajenje motorja | Tekočina /Zrak |
| Nadzor globine rezila | Elektrohidravlični |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Vir napajanja | Dizel |
| Širina embalaže | 1,092 mm |
| Širina velikosti izdelka | 1,004 mm / 39.5 in |
| Število prestav menjalnika | 1 / 3 |
| Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov) | 1,150 kg |
| Višina embalaže | 1,651 mm |
| Višina velikosti izdelka | 1,466 mm / 57.7 in |
| Vrtljaji izhodne gredi, Hitrost 1 | 1.111 o/min / 1.150 vrt/min / 1.335 vrt/min / 1.354 o/min / 1.624 vrt/min |
| Vrtljaji izhodne gredi, hitrost 2 | 1.298 vrt/min / 1.559 vrt/min |
| Vrtljaji izhodne gredi, hitrost 3 | 1.861 obratov/min / 2.236 obr./min |
| Dolžina embalaže | 2,070 mm |
| Dolžina velikosti izdelka | 2,038 mm / 80.2 in |
| Število udarcev | 4-taktni motor |
| Valji | 4 |
| Hitrost prenosa za vzvratno vožnjo | 25 m/min |
| Premer vpenjalne osi | 25.4 mm |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 40 l |
| Hitrost prenosa naprej | 76 m/min |
| Izpušne emisije ($CO_2$ EU V) | 843 g/kWh |
| Znamka motorja | deutz |
| Moč motorja | 50.4 kw |
| Teža | 2,535 lbs |
| Max. globina reza | 312 mm / 374 mm / 411 mm |
| Premer rezalne plošče | 1,000 mm / 750 mm / 900 mm |

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€