
Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 16.11.2026



(slika je simbolična)

Tester hrapavosti površine MARSURF PS10

Kategorija: Oprema za testiranje betonskih površin
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Redna cena z DDV: **11.743,09 €**
Redna cena brez DDV: **9.625,48 €**

Kratek opis

Mobilni tester površinske hrapavosti. Meri 31 parametrov, na primer Ra, Rz, Rmax. Integrirana baterija. Velik, osvetljen 4,3"" TFT zaslon na dotik. Priložena je zaščitna škatla. Preprost in intuitiven za uporabo. Za uporabo pri merjenju profila površinske hrapavosti. Na primer po določenem koraku brušenja ali kot del končne validacije talne obloge, brušene po postopku Husqvarna SUPERFLOOR.

Profesionalni mobilni tester hrapavosti površine MARSURF PS10

MARSURF PS10 je vrhunski mobilni tester površinske hrapavosti, zasnovan za natančno merjenje in analizo profila površin v različnih industrijskih aplikacijah. Ta napredni instrument omogoča meritve do 31 različnih parametrov hrapavosti, vključno z ključnimi vrednostmi kot so Ra, Rz in Rmax, kar zagotavlja popolno analizo kakovosti površine.

Napredne funkcije in uporabnost

Opremljen z velikim 4,3-palčnim TFT zaslonom na dotik z osvetlitvijo, ki omogoča enostavno uporabo tudi v slabših svetlobnih pogojih. Intuitivni uporabniški vmesnik zagotavlja enostavno navigacijo in hitro dostopnost do vseh funkcij, kar omogoča učinkovito delo tudi manj izkušenim uporabnikom.

- Vgrajena baterija za popolno mobilnost in merjenje na terenu
- Velik osvetljen 4,3" zaslon na dotik za jasno vidljivost rezultatov
- Preprost in intuitiven vmesnik za hitro učenje uporabe
- Robustna zasnova za dolgotrajno delovanje v zahtevnih okoljih

Praktična uporaba v industriji

MARSURF PS10 je idealen za spremljanje kakovosti površin pri postopkih brušenja, kot je Husqvarna SUPERFLOOR. Uporabljate ga lahko za kontrolo med različnimi fazami brušenja ali za končno validacijo talne obloge. Primeren je tudi kot dodatek za brusilnike tal, s čimer zagotavlja celovito rešitev za nadzor kakovosti.
Tester je dobavljen v zaščitni škatli, ki zagotavlja varno shranjevanje in enostaven transport naprave. S težo 1.958 g in kompaktnimi dimenzijami (270 x 182 x 145 mm) je idealen za prenašanje med različnimi delovišči in enostavno shranjevanje, ko ni v uporabi.

Tehnične Specifikacije

Bruto teža artikla	1,958 g
Višina embalaže	145 mm
Širina embalaže	182 mm
Dolžina embalaže	270 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€