

Datum: 17.06.2026



(slika je simbolična)

Trifazni prenosni agregat HX 5000 T

Kategorija: [Trifazni prenosni agregati](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-30,0%

Redna cena z DDV: **1.720,20 €**

Cena s popustom z DDV: **1.204,14 €**

Cena s popustom brez DDV: **987,00 €**

Kratek opis

SDMO/**KOHLER** HX 5000 T je vsestranski trofazni agregat, ki je namenjen za uporabo v gradbeništvu, kmetijstvu in katerikoli drugi panogi, s potrebo po mobilni električni energiji. Odlična zmogljivost, optimalna teža in robusten dizajn omogočajo, da delate lažje in bolje kot kadarkoli. Zanesljivi Hondini motorji pa vam nudijo brezskrbno delovanje tudi v najzahtevnejših pogojih.

Kohler / Rehlko HX - Zmogljiv in vzdržljiv prenosni agregat za profesionalno uporabo

Prenosni agregat **Kohler / Rehlko HX** je zasnovan za **zahtevna delovna okolja**, kjer sta ključna **visoka zmogljivost** in **robustnost**. Idealna izbira za **gradbišča, industrijske aplikacije, kmetijstvo in terensko delo**, ta agregat zagotavlja **stabilno in zanesljivo oskrbo z električno energijo** v vseh pogojih.

Ključne prednosti agregata HX

- ☐ **Visoka zmogljivost** - zagotavlja zanesljivo napajanje za profesionalne uporabnike in težke naloge.
- ☐ **Kohler motor** - zanesljiv, vzdržljiv in energetsko učinkovit motor za dolgotrajno delovanje.
- ☐ **Robustna konstrukcija** - odporen na udarce, vibracije in neprijazne vremenske pogoje, kar omogoča dolgotrajno delovanje v težkih razmerah.
- ☐ **Nizka poraba goriva** - optimiziran sistem izgorevanja za manjšo porabo goriva in daljšo avtonomijo delovanja.
- ☐ **Visoka stopnja zaščite** - zaščita pred preobremenitvijo, nadzor temperature motorja in samodejna regulacija napetosti za varno delovanje.

Tehnične lastnosti

- ✓ **Moč:** Visoka izhodna moč za zahtevne aplikacije
- ✓ **Napetost:** 230V / 400V (odvisno od modela)
- ✓ **Gorivo:** Bencin ali dizel (odvisno od modela)
- ✓ **Motor:** Kohler motor - zanesljiv in dolgotrajen
- ✓ **Kompaktna in trpežna zasnova** - odporna na zunanje vplive in težke razmere
- ✓ **Enostavno vzdrževanje** - hitra dostopnost servisnih komponent za enostavno vzdrževanje

Zanesljivost in prilagodljivost za vse potrebe

Agregat **Kohler / Rehlko HX** je prava izbira za vse, ki potrebujejo **visoko zmogljivost, zanesljivost in dolgotrajno delovanje**. Ne glede na to, ali ga potrebujete za gradbišče, industrijo ali kmetijstvo, bo HX zagotavljal **zanesljivo napajanje v vseh delovnih okoljih**.

???? **Kontaktirajte nas za več informacij o agregatih HX!**

Tehnične Specifikacije

Znamka motorja	Honda
Prostornina rezervoarja goriva	5.3 L
Teža	68 kg
Zagon	ročni
Vrsta goriva	bencin
Max. moč	4 kw
Obratovalni čas	2.5 h
AVR regulacija	Ne

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
