

Datum: 18.06.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)

WWW: [www.www.urni.si](http://www.www.urni.si)



(slika je simbolična)

## [Rezalna plošča VARI CUT FR3 - kotne brusilke](#)

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za kotne brusilke](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-30,0%**

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **79,16 €**

Spletna brez DDV: **45,42 €**

Spletna cena z DDV: **55,41 €**

## Kratek opis

Diamantna rezalna plošča VARI-CUT™ FR3 za kotne brusilke  
Diamantna rezalna plošča VARI-CUT™ FR3 predstavlja vrhunsko orodje za profesionalce in zahtevne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo rezanje širokega spektra materialov. Na voljo v treh različnih premerih (115 mm, 125 mm in 230 mm) z univerzalno vpenjalno osjo 22,23 mm, kar omogoča enostavno namestitev na večino kotnih brusilk na trgu. Vsestranska zmogljivost rezanja VARI-CUT™ FR3 se ponaša s segmentirano konfiguracijo rezila, ki je zasnovana za hitro in učinkovito rezanje v najrazličnejših materialih: Armiran in nearmiran beton Opeka in betonski bloki Različne kovine (nerjavno jeklo, lito železo, nodularna litina) Toplotno obdelano železo in trdo ogljikovo jeklo PVC materiali Zahvaljujoč vakuumsko spajkanim diamantom, ki tvorijo robustno rezalno plast, omogoča izjemno zmogljivost rezanja brez potrebe po menjavi rezila med različnimi materiali. Tehnološke prednosti Plošča je zasnovana za mokro in suho uporabo, kar povečuje njeno vsestranskost na gradbišču. Posebna sestava rezila omogoča visoko hitrost rezanja v univerzalnih gradbenih materialih, kar znatno skrajša čas dela. Zaradi svoje robustne konstrukcije je idealna tudi za reševalne operacije, kjer je hitro in zanesljivo rezanje ključnega pomena. Z optimalno širino segmenta 2,8 mm zagotavlja natančne reze, medtem ko razpon moči od 0,5 kW do 2,7 kW omogoča uporabo z različnimi modeli kotnih brusilk. Ekonomska učinkovitost VARI-CUT™ FR3 nudi odlično ravnovesje med zmogljivostjo in stroški. Srebrna raven zmogljivosti zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko učinkovitost rezanja, kar se odraža v nižjih stroških na rez in odlični investicijski vrednosti. Kompaktna embalaža dodatno olajša shranjevanje in transport tega zmogljivega orodja.

## Diamantna rezalna plošča VARI-CUT™ FR3 za kotne brusilke

Diamantna rezalna plošča VARI-CUT™ FR3 predstavlja vrhunsko orodje za profesionalce in zahtevne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo rezanje širokega spektra materialov. Na voljo v treh različnih premerih (115 mm, 125 mm in 230 mm) z univerzalno vpenjalno osjo 22,23 mm, kar omogoča enostavno namestitev na večino kotnih brusilk na trgu.

### Vsestranska zmogljivost rezanja

VARI-CUT™ FR3 se ponaša s segmentirano konfiguracijo rezila, ki je zasnovana za hitro in učinkovito rezanje v najrazličnejših materialih:

- Armiran in nearmiran beton
- Opeka in betonski bloki
- Različne kovine (nerjavno jeklo, lito železo, nodularna litina)
- Toplotno obdelano železo in trdo ogljikovo jeklo
- PVC materiali

Zahvaljujoč vakuumsko spajkanim diamantom, ki tvorijo robustno rezalno plast, omogoča izjemno zmogljivost rezanja brez potrebe po menjavi rezila med različnimi materiali.

### Tehnološke prednosti

Plošča je zasnovana za mokro in suho uporabo, kar povečuje njeno vsestranskost na gradbišču. Posebna sestava rezila omogoča visoko hitrost rezanja v univerzalnih gradbenih materialih, kar znatno skrajša čas dela. Zaradi svoje robustne konstrukcije je idealna tudi za reševalne operacije, kjer je hitro in zanesljivo rezanje ključnega pomena.

Z optimalno širino segmenta 2,8 mm zagotavlja natančne reze, medtem ko razpon moči od 0,5 kW do 2,7 kW omogoča uporabo z različnimi modeli kotnih brusilk.

### Ekonomska učinkovitost

VARI-CUT™ FR3 nudi odlično ravnovesje med zmogljivostjo in stroški. Srebrna raven zmogljivosti zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko učinkovitost rezanja, kar se odraža v nižjih stroških na rez in odlični investicijski vrednosti. Kompaktna embalaža dodatno olajša shranjevanje in transport tega zmogljivega orodja.

## Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro/suho
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Razpon moči, min kW	0.5 kW
Razpon moči, največ kW	2.7 kW
Širina segmenta mm	2.8 mm
Širina embalaže	10 mm
Premer vpenjalne osi	22.23 mm
Premer mm	115 mm / 125 mm / 230 mm
Bruto teža artikla	166 g / 202 g / 729 g
Dolžina embalaže	170 mm / 180 mm / 311 mm
Višina embalaže	190 mm / 200 mm / 332 mm
	Lito železo / Navadno železo / Nerjavno jeklo / Nodularna litina / pvc / Toplotno obdelano železo / Trdo ogljikovo jeklo
Primerno za	

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---