

Datum: 18.06.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)

WWW: [www.www.urni.si](http://www.www.urni.si)



(slika je simbolična)

## Rezalna plošča VARI CUT S25 - kotne brusilke

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za kotne brusilke](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-30,0%**

Redna cena z DDV: **117,30 €**

Cena s popustom z DDV: **82,11 €**

Cena s popustom brez DDV: **67,30 €**

## Kratek opis

Vrhunska rezalna plošča VARI-CUT™ S25 za kotne brusilke Husqvarnina diamantna rezalna plošča VARI-CUT™ S25 s premerom 230 mm je zasnovana za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo visoko učinkovitost rezanja najtršega kamna in betona. S svojim inovativnim dizajnom členjenih segmentov omogoča izjemno ravnovesje med hitrostjo rezanja in kakovostjo končne obdelave. Optimalna zmogljivost v trdih materialih Plošča VARI-CUT™ S25 je posebej zasnovana za obdelavo: Trdo strjenega betona Granita in marmorja Bazalta Kvarca in drugih trdih materialov Edinstvena sestava rezila zagotavlja visoko hitrost rezanja tudi v najtršem materialu, pri čemer turbo členkasti segmenti omogočajo izjemno kakovostno končno obdelavo reza. Z debelino segmenta 2,5 mm in višino 10 mm zagotavlja dolgo življenjsko dobo orodja. Tehnične prednosti Plošča je optimizirana za delovanje s kotnimi brusilkami moči od 0,5 kW do 2,7 kW, pri čemer standardna vpenjalna os premera 22,23 mm omogoča enostavno namestitvev. Zasnovana je za suho rezanje, kar omogoča večjo prilagodljivost pri delu na različnih lokacijah. S srebrno ravnijo zmogljivosti predstavlja odlično razmerje med ceno in kakovostjo, kar jo uvršča med idealna orodja za zahtevne profesionalce, ki iščejo optimalno razmerje med investicijo in učinkovitostjo. Varnost in zanesljivost Kot vsi Husqvarnini izdelki je tudi VARI-CUT™ S25 izdelan v skladu s strogimi varnostnimi standardi EN13236. Husqvarna kot vodilna članica Organizacije za varnost abrazivov (OSA) zagotavlja, da boste vedno deležni brezhibnega in varnega delovanja. Proizvodnja po standardu ISO 9001 z uporabo najboljših materialov in proizvodnih metod omogoča stabilno in konsistentno delovanje rezila tudi pri najzahtevnejših nalogah.

## Vrhunska rezalna plošča VARI-CUT™ S25 za kotne brusilke

Husqvarnina diamantna rezalna plošča VARI-CUT™ S25 s premerom 230 mm je zasnovana za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo visoko učinkovitost rezanja najtršega kamna in betona. S svojim inovativnim dizajnom členjenih segmentov omogoča izjemno ravnovesje med hitrostjo rezanja in kakovostjo končne obdelave.

## Optimalna zmogljivost v trdih materialih

Plošča VARI-CUT™ S25 je posebej zasnovana za obdelavo:

- Trdo strjenega betona
- Granita in marmorja
- Bazalta
- Kvarca in drugih trdih materialov

Edinstvena sestava rezila zagotavlja visoko hitrost rezanja tudi v najtršem materialu, pri čemer turbo členkasti segmenti omogočajo izjemno kakovostno končno obdelavo reza. Z debelino segmenta 2,5 mm in višino 10 mm zagotavlja dolgo življenjsko dobo orodja.

## Tehnične prednosti

Plošča je optimizirana za delovanje s kotnimi brusilkami moči od 0,5 kW do 2,7 kW, pri čemer standardna vpenjalna os premera 22,23 mm omogoča enostavno namestitvev. Zasnovana je za suho rezanje, kar omogoča večjo prilagodljivost pri delu na različnih lokacijah.

S srebrno ravnijo zmogljivosti predstavlja odlično razmerje med ceno in kakovostjo, kar jo uvršča med idealna orodja za zahtevne profesionalce, ki iščejo optimalno razmerje med investicijo in učinkovitostjo.

## Varnost in zanesljivost

Kot vsi Husqvarnini izdelki je tudi VARI-CUT™ S25 izdelan v skladu s strogimi varnostnimi standardi EN13236. Husqvarna kot vodilna članica Organizacije za varnost abrazivov (OSA) zagotavlja, da boste vedno deležni brezhibnega in varnega delovanja. Proizvodnja po standardu ISO 9001 z uporabo najboljših materialov in proizvodnih metod omogoča stabilno in konsistentno delovanje rezila tudi pri najzahtevnejših nalogah.

## Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
Konfiguracija rezila	Členjeni segmenti
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Razpon moči, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.5 mm
Razpon moči, največ kW	2.7 kW
Višina embalaže	10 mm
Višina segmenta mm	10 mm
Premer vpenjalne osi	22.23 mm
Premer mm	230 mm
Širina embalaže	300 mm
Dolžina embalaže	325 mm
Bruto teža artikla	869 g
Primerno za	Bazalt / granit / Kremen / marmor / Trdo strjen beton

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---