



(slika je simbolična)

Rezalna plošča VARI CUT S35 - kotne brusilke

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za kotne brusilke](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-30,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **67,25 €**Spletna brez DDV: **38,59 €**Spletna cena z DDV: **47,08 €**

Kratek opis

Diamantna rezalna plošča VARI-CUT™ S35 za kotne brusilke Husqvarnina diamantna rezalna plošča VARI-CUT™ S35 je visokokakovostni segmentirani rezalni disk, ki zagotavlja optimalno ravnovesje med zmogljivostjo in stroški. Zasnovana je za profesionalno uporabo pri rezanju trdih materialov kot so granit, trdo strjen beton in močno armiran beton. Vrhunska zmogljivost v zahtevnih materialih VARI-CUT™ S35 odlikuje posebna sestava rezila, ki omogoča izjemno hitrost rezanja v trdih in univerzalnih gradbenih materialih. Segmentirana oblika rezila izboljšuje odvajanje prahu in ostankov pri suhem rezanju, kar podaljšuje življenjsko dobo orodja in zmanjšuje pregrevanje. Visoka hitrost rezanja v trdih materialih kot so granit in armiran beton Optimalno razmerje med zmogljivostjo in ceno Suho rezanje brez potrebe po hladilni tekočini Segmentirana zasnova za boljše hlajenje in učinkovitejše rezanje Ergonomija in varnost na prvem mestu Zaradi preišljene oblike in sestave segmentov, VARI-CUT™ S35 omogoča udobnejše rezanje z minimalnimi vibracijami. To zmanjšuje utrujenost uporabnika in povečuje natančnost dela. Vsa Husqvarnina rezila so zasnovana in izdelana v skladu s standardom EN13236, kot vodilna članica Organizacije za varnost abrazivov (OSA) pa podjetje zagotavlja varno in brezhibno delovanje svojih izdelkov. Vsestranska uporaba Na voljo v različnih dimenzijah (115 mm, 125 mm in 230 mm premera) s središčno odprtino 22,2 mm, ki ustreza večini kotnih brusilk na trgu. VARI-CUT™ S35 je primeren za razpon moči od 0,5 kW do 2,7 kW, kar omogoča uporabo z različnimi modeli brusilk. Segmenti višine 10 mm in širine med 2,4 in 2,6 mm zagotavljajo natančne in učinkovite reze v najzahtevnejših materialih.

Diamantna rezalna plošča VARI-CUT™ S35 za kotne brusilke

Husqvarnina diamantna rezalna plošča VARI-CUT™ S35 je visokokakovostni segmentirani rezalni disk, ki zagotavlja optimalno ravnovesje med zmogljivostjo in stroški. Zasnovana je za profesionalno uporabo pri rezanju trdih materialov kot so granit, trdo strjen beton in močno armiran beton.

Vrhunska zmogljivost v zahtevnih materialih

VARI-CUT™ S35 odlikuje posebna sestava rezila, ki omogoča izjemno hitrost rezanja v trdih in univerzalnih gradbenih materialih. Segmentirana oblika rezila izboljšuje odvajanje prahu in ostankov pri suhem rezanju, kar podaljšuje življenjsko dobo orodja in zmanjšuje pregrevanje.

- Visoka hitrost rezanja v trdih materialih kot so granit in armiran beton
- Optimalno razmerje med zmogljivostjo in ceno
- Suho rezanje brez potrebe po hladilni tekočini
- Segmentirana zasnova za boljše hlajenje in učinkovitejše rezanje

Ergonomija in varnost na prvem mestu

Zaradi preišljene oblike in sestave segmentov, VARI-CUT™ S35 omogoča udobnejše rezanje z minimalnimi vibracijami. To zmanjšuje utrujenost uporabnika in povečuje natančnost dela. Vsa Husqvarnina rezila so zasnovana in izdelana v skladu s standardom EN13236, kot vodilna članica Organizacije za varnost abrazivov (OSA) pa podjetje zagotavlja varno in brezhibno delovanje svojih izdelkov.

Vsestranska uporaba

Na voljo v različnih dimenzijah (115 mm, 125 mm in 230 mm premera) s središčno odprtino 22,2 mm, ki ustreza večini kotnih brusilk na trgu. VARI-CUT™ S35 je primeren za razpon moči od 0,5 kW do 2,7 kW, kar omogoča uporabo z različnimi modeli brusilk. Segmenti višine 10 mm in širine med 2,4 in 2,6 mm zagotavljajo natančne in učinkovite reze v najzahtevnejših materialih.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasifikirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Razpon moči, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.4 mm / 2.6 mm
Razpon moči, največ kW	2.7 kW
Višina embalaže	10 mm
Višina segmenta mm	10 mm
Premer vpenjalne osi	22.23 mm
Premer mm	115 mm / 125 mm / 230 mm
Širina embalaže	160 mm / 170 mm / 300 mm
Bruto teža artikla	177 g / 231 g / 845 g
Dolžina embalaže	180 mm / 190 mm / 325 mm
Primerno za	granit / Močna armatura v betonu / Trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
