

Datum: 03.05.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si



(slika je simbolična)

[Rezalna plošča VARI CUT S50 - kotne brusilke](#)

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za kotne brusilke](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-30,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **76,87 €**

Spletna brez DDV: **30,20 €**

Spletna cena z DDV: **53,81 €**

Kratek opis

Rezalna plošča VARI-CUT™ S50 - Vrhunska izbira za kotne brusilke Husqvarnina segmentirana diamantna rezalna plošča VARI-CUT™ S50 je zasnovana za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo orodje za različne gradbene materiale. Ta visokokakovostna rezalna plošča je na voljo v različnih premerih (115, 125, 150, 180 in 230 mm), kar omogoča prilagodljivost za različne velikosti kotnih brusilk. Ključne prednosti Visoka hitrost rezanja - Posebna sestava rezila omogoča izjemno hitrost pri delu s trdimi in univerzalnimi gradbenimi materiali Udobje pri delu - Posebej oblikovani segmenti zmanjšujejo vibracije in omogočajo gladko, natančno rezanje Odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno - Zagotavlja visoko učinkovitost glede na investicijo Vrhunska varnost - Izdelana v skladu s standardom EN13236 in pod okriljem organizacije OSA (Organizacija za varnost abrazivov) Vsestranska uporaba VARI-CUT™ S50 je idealna za rezanje različnih materialov, vključno z: Opeko in bloki Srednje trdim strjenim betonom Betonom z nizko do srednjo armaturo Mehkim strjenim betonom Tlakovci in strešno kritino Tehnične lastnosti Plošča je zasnovana za suho rezanje in ima segmentirano konfiguracijo rezila, kar omogoča učinkovito odvajanje prahu in preprečuje pregrevanje. Širina segmenta znaša 2,4-2,6 mm, višina segmenta pa 10 mm, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Premer vpenjalne osi je univerzalnih 22,23 mm, kar omogoča enostavno namestitvev na večino kotnih brusilk. S srebrno ravno zmogljivosti in razponom moči od 0,5 kW do 2,7 kW je rezalna plošča VARI-CUT™ S50 popolna izbira za profesionalce in zahtevne domače mojstre, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo orodje za vsakodnevna opravila.

Rezalna plošča VARI-CUT™ S50 - Vrhunska izbira za kotne brusilke

Husqvarnina segmentirana diamantna rezalna plošča VARI-CUT™ S50 je zasnovana za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo orodje za različne gradbene materiale. Ta visokokakovostna rezalna plošča je na voljo v različnih premerih (115, 125, 150, 180 in 230 mm), kar omogoča prilagodljivost za različne velikosti kotnih brusilk.

Ključne prednosti

- **Visoka hitrost rezanja** - Posebna sestava rezila omogoča izjemno hitrost pri delu s trdimi in univerzalnimi gradbenimi materiali
- **Udobje pri delu** - Posebej oblikovani segmenti zmanjšujejo vibracije in omogočajo gladko, natančno rezanje
- **Odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno** - Zagotavlja visoko učinkovitost glede na investicijo
- **Vrhunska varnost** - Izdelana v skladu s standardom EN13236 in pod okriljem organizacije OSA (Organizacija za varnost abrazivov)

Vsestranska uporaba

VARI-CUT™ S50 je idealna za rezanje različnih materialov, vključno z:

- Opeko in bloki
- Srednje trdim strjenim betonom
- Betonom z nizko do srednjo armaturo
- Mehkim strjenim betonom
- Tlakovci in strešno kritino

Tehnične lastnosti

Plošča je zasnovana za suho rezanje in ima segmentirano konfiguracijo rezila, kar omogoča učinkovito odvajanje prahu in preprečuje pregrevanje. Širina segmenta znaša 2,4-2,6 mm, višina segmenta pa 10 mm, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Premer vpenjalne osi je univerzalnih 22,23 mm, kar omogoča enostavno namestitvev na večino kotnih brusilk.

S srebrno ravno zmogljivosti in razponom moči od 0,5 kW do 2,7 kW je rezalna plošča VARI-CUT™ S50 popolna izbira za profesionalce in zahtevne domače mojstre, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo orodje za vsakodnevna opravila.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Razpon moči, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.4 mm / 2.6 mm
Razpon moči, največ kW	2.7 kW
Višina embalaže	10 mm / 300 mm
Višina segmenta mm	10 mm
Premer vpenjalne osi	22.23 mm
Premer mm	115 mm / 125 mm / 150 mm / 180 mm / 230 mm
Širina embalaže	160 mm / 170 mm / 225 mm / 300 mm
Dolžina embalaže	180 mm / 190 mm / 250 mm / 325 mm
Bruto teža artikla	183 g / 240 g / 358 g / 508 g / 881 g
	Blok / Mehko strjen beton / Nizka armatura v betonu / opeka / Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Strešna kritina / Tlakovec
Primerno za	

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€