

Datum: 17.05.2026



## Vibro plošča Husqvarna LF 75 LAT za kamnine/asfalt

(slika je simbolična)

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

**-30,0%**

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **3.281,37 €**Spletna brez DDV: **1.882,75 €**Spletna cena z DDV: **2.296,96 €**

### Kratek opis

LF 75 LAT je vibro plošča za utrjevanje kamnenin, zasnovana za učinkovito zbijanje asfalta in zemlje. Idealno za popravila in vzdrževalna dela, kot so dovozi in parkirišča. Velik rezervoar za vodo ima pokrov, ki omogoča manj pogosto in hitrejšo polnjenje. Je enostaven za čiščenje, ne pušča sledi na pločniku.

### Vibro plošča Husqvarna LF 75 LAT - Profesionalna rešitev za kompaktiranje

Husqvarna LF 75 LAT je visoko zmogljiva vibracijska plošča, posebej zasnovana za učinkovito zbijanje asfalta in zemlje. Ta robustna naprava je idealna izbira za profesionalne izvajalce, ki izvajajo vzdrževalna dela, popravila in manjše gradbene projekte na dovozih, parkiriščih in drugih površinah.

### Vrhunske lastnosti za maksimalno produktivnost

- Patentiran ergonomski ročaj z izjemno nizkimi vibracijami (pod 2 m/s<sup>2</sup>), ki omogoča dolgotrajno delo brez utrujenosti in v skladu z zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi
- Učinkovit sistem distribucije vode, ki preprečuje lepljenje plošče na vroč asfalt in porablja minimalno količino vode zaradi enostavno prilagodljivega pretoka
- Velik, proti koroziji odporen vodni rezervoar s pokrovom za hitrejšo polnjenje in manj pogosto dolivanje
- Transportna kolesa za enostavno premikanje med delovišči
- Zložljiv ročaj za prihranek prostora pri transportu in shranjevanju

### Optimizirana za delo z asfaltom

Spodnja plošča je posebej oblikovana za delo z asfaltom, kar zagotavlja, da se ne zatika na vročih površinah in ne pušča sledov obračanja. Ta funkcija je ključna za doseganje brezhibne končne površine pri asfaltnih delih.

### Tehnične prednosti

Odvisno od izbrane variante (širina plošče 420 mm ali 500 mm), LF 75 LAT zagotavlja centrifugalno silo 15 kN in hitrost med 23-27 m/min. Poganja jo zanesljiv Honda GX160 bencinski motor z močjo 3,6 kW, ki zagotavlja optimalno delovanje tudi v zahtevnih pogojih. Z operativno maso med 95-97 kg in kompaktno zasnovo je LF 75 LAT dovolj močna za učinkovito kompaktiranje, a hkrati enostavna za upravljanje in manevriranje. Naprava je zasnovana z mislijo na dolgoročno vzdržljivost in enostavno vzdrževanje, kar zagotavlja zanesljivo delovanje skozi celotno življenjsko dobo.

### Tehnične Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Asfalt in zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Dolžina velikosti izdelka	1,037 mm
Vibracije desni/zadnji ročaj	1,2 m/s <sup>2</sup>
Višina velikosti izdelka	1,114 mm
Vibracije levi/sprednji ročaj	6 m/s <sup>2</sup>
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	91 dB(A) / 93 dB(A)
Bruto teža artikla	100,000 g / 95,000 g
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	105 dB(A)
Širina velikosti izdelka	420 mm / 500 mm
Širina embalaže	610 mm / 850 mm
Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	757 g/kWh
Dolžina embalaže	620 mm / 850 mm
Višina embalaže	840 mm / 850 mm
Operativna masa	95 kg / 97 kg
Centrifugalna sila	15 kN
Širina plošče	420 mm / 500 mm
Moč motorja	3.6 kw
Hitrost	23 m/min / 27 m/min
Tip motorja	bencin
Način vžiga	povratni zagon
Model motorja	GX160

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---