

Datum: 05.06.2026



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LF 80 L za kamnine

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-30,0%Redna cena z DDV: **2.796,54 €**Cena s popustom z DDV: **1.957,58 €**Cena s popustom brez DDV: **1.604,57 €**

Kratek opis

LF 80 L je hiter kompaktor, idealen za zbijanje tankih do srednjih plasti zrnatih tal. Edinstvena oblika plošče in optimizirana hitrost omogočata hitro in enostavno zbijanje z visokimi stopnjami proizvodnje. Ekskluzivni patentirani ročaj z nizkimi vibracijami vas štiti pred nezdravimi vibracijami, kompaktna oblika z zložljivim ročajem pa olajša transport in shranjevanje.

Profesionalna Vibro Plošča Husqvarna LF 80 L

Husqvarna LF 80 L je izjemno zmogljiva vibro plošča, zasnovana za hitro in učinkovito kompaktiranje tankih do srednjih plasti zrnatih tal. S svojo edinstveno obliko plošče in optimizirano hitrostjo omogoča visoko produktivnost pri vsakem projektu, hkrati pa ohranja enostavnost uporabe za operaterja.

Izjemna Učinkovitost z Minimalnim Naporom

Patentiran ročaj z nizkimi vibracijami je ključna prednost tega kompaktnega stroja. Z ravno vibracij pod 2 m/s² zagotavlja, da lahko opravljate delo več ur brez utrujenosti ali preseganja zakonsko določenih mejnih vrednosti. Vibro plošča poganja zanesljiv bencinski motor Honda GX160 z močjo 3,6 kW, ki omogoča hitrost kompaktiranja do 33 m/min in zagotavlja impresivno centrifugalno silo 19 kN.

Premišljena Zasnova za Enostavno Upravljanje

LF 80 L je zasnovana s poudarkom na praktičnosti in mobilnosti. Opremljena je z dviznim ušesom in zložljivim ročajem, kar omogoča enostaven transport in shranjevanje. Na voljo je tudi opsijski komplet koles, ki dodatno olajša premikanje po gradbišču. Z operativno težo 84 kg in kompaktnimi dimenzijami (dolžina 1.037 mm, širina 420 mm, višina 1.114 mm) je ta vibro plošča idealna za delo v manjših prostorih.

Vsestranska Uporaba in Dodatna Oprema

- Plošča širine 420 mm za optimalno pokritost površine
- Dodatni komplet za tlakovanje, ki štiti tlakovce pred praskami in razpokanjem
- Opcijski rezervoar za vodo s pametnim distribucijskim sistemom za daljše delovanje z manj prekinitvami
- Posebej učinkovita pri kompaktiranju zemljine

Vibro plošča Husqvarna LF 80 L združuje moč in učinkovitost z uporabniku prijazno zasnovo. Njena robustna konstrukcija zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi v zahtevnih delovnih pogojih, medtem ko nizke vibracije in premišljene ergonomске rešitve poskrbijo za udobje uporabnika pri vsakodnevnem delu.

Tehnične Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Vrsta energije/goriva	Bencin
Dolžina velikosti izdelka	1,037 mm
Vibracije desni/zadnji ročaj	1,2 m/s ²
Višina velikosti izdelka	1,114 mm
Vibracije levi/sprednji ročaj	6,7 m/s ²
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	91 dB(A)
Bruto teža artikla	93,000 g
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	105 dB(A)
Širina velikosti izdelka	420 mm
Dolžina embalaže	620 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	757 g/kWh
Višina embalaže	840 mm
Širina embalaže	850 mm
Operativna masa	84 kg
Centrifugalna sila	19 kN
Širina plošče	420 mm
Moč motorja	3.6 kw
Hitrost	33 m/min
Tip motorja	bencin
Način vžiga	povratni zagon
Model motorja	GX160

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
