

Datum: 20.06.2026



Vibro plošča Husqvarna LF 80 LAT za kamnine/asfalt

(slika je simbolična)

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-30,0%Redna cena z DDV: **2.953,91 €**Cena s popustom z DDV: **2.067,74 €**Cena s popustom brez DDV: **1.694,87 €**

Kratek opis

LF 80 LAT je lahek in hiter kompaktor, zasnovan za učinkovito zbijanje tal in asfalta. Idealen je za popravila in vzdrževalna dela, kot so dovozi in parkirišča. Velik rezervoar za vodo ima prevelik pokrov, ki omogoča manj pogosto in hitreše polnjenje. Je enostaven za čiščenje, ne pušča sledi na pločniku in uporablja vodo, ki je na voljo na kraju samem.

Vibro plošča Husqvarna LF 80 LAT - Učinkovita rešitev za kompaktiranje tal in asfalta

Husqvarna LF 80 LAT je lahka in izjemno učinkovita vibro plošča, zasnovana za optimalno zbijanje tako zemljine kot asfalta. S svojo kompaktno zasnovo in naprednimi funkcijami predstavlja idealno izbiro za profesionalne uporabnike, ki se ukvarjajo s popravili in vzdrževalnimi deli na dovozi, parkiriščih in drugih manjših do srednje velikih površinah.

Ključne prednosti Husqvarna LF 80 LAT

- **Visoka učinkovitost z minimalnimi vibracijami** - Patentiran ročaj z nizkimi vibracijami (pod 2 m/s²) omogoča dolgotrajno delo brez utrujenosti in v skladu z zakonskimi omejitvami.
- **Vsestranska uporaba** - Posebej zasnovana spodnja plošča za učinkovito delo tako na zemlji kot na asfaltu.
- **Napreden sistem zalivanja** - Pametna distribucija vode s prilagodljivim pretokom preprečuje lepljenje plošče na vroč asfalt, pri tem pa porabi minimalno količino vode.
- **Velika avtonomija** - Prostoren, korozijsko odporen vodni rezervoar z velikim pokrovom omogoča hitreše polnjenje in daljše delo brez prekinitev.
- **Enostavna mobilnost** - Opremljena s transportnimi kolesi za preprost prevoz med delovišči.
- **Kompaktno shranjevanje** - Zložljiv ročaj omogoča prihranek prostora pri transportu in shranjevanju.

Tehnične zmogljivosti

LF 80 LAT poganja zanesljiv Honda GX160 bencinski motor z močjo 3,6 kW, ki zagotavlja centrifugalno silo 19 kN. Z delovno težo 95 kg dosega frekvenco 95 Hz in hitrost 33 m/min, kar omogoča hitro in temeljito kompaktiranje. Širina plošče 420 mm zagotavlja optimalno ravnovesje med pokritostjo površine in dostopnostjo do ožjih območij.

Praktične funkcije

Naprava je zasnovana z mislijo na praktičnost - ne pušča sledi na asfaltu, omogoča enostavno čiščenje in lahko uporablja vodo, ki je na voljo na samem delovišču. Povratni zagonski sistem zagotavlja zanesljiv vžig motorja v vseh delovnih pogojih.

Husqvarna LF 80 LAT predstavlja odlično kombinacijo moči, mobilnosti in prilagodljivosti za vse profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo opremo za kompaktiranje različnih površin. Z naprednimi funkcijami za zmanjšanje navora uporabnika in povečanje učinkovitosti je idealna rešitev za zagotavljanje kakovostnih rezultatov pri vseh gradbenih in vzdrževalnih projektih.

Tehnične Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Asfalt in zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Dolžina velikosti izdelka	1,037 mm
Vibracije desni/zadnji ročaj	1,2 m/s ²
Višina velikosti izdelka	1,114 mm
Vibracije levi/sprednji ročaj	6,7 m/s ²
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	91 dB(A)
Bruto teža artikla	97,000 g
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	105 dB(A)
Širina velikosti izdelka	420 mm
Dolžina embalaže	620 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	757 g/kWh
Višina embalaže	840 mm
Širina embalaže	850 mm
Operativna masa	95 kg
Centrifugalna sila	19 kN
Širina plošče	420 mm
Moč motorja	3.6 kw
Hitrost	33 m/min
Tip motorja	bencin
Način vžiga	povratni zagon
Model motorja	GX160

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
