

Datum: 05.05.2026



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LF 60 LAT

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-30,0%Redna cena z DDV: **2.981,29 €**Cena s popustom z DDV: **2.086,90 €**Cena s popustom brez DDV: **1.710,57 €**

Kratek opis

Vibro plošča Husqvarna LF 60 LAT - Profesionalna rešitev za kompaktiranje asfalta in zemlje Husqvarna LF 60 LAT je napredna vibro plošča, zasnovana za zahtevne naloge kompaktiranja asfalta in zemljine. Ta visoko zmogljiva naprava s širino plošče 350 mm zagotavlja natančno in učinkovito delo na manjših do srednje velikih površinah. Tehnološke prednosti za profesionalno uporabo Opremljena z zanesljivim bencinskim motorjem Honda GXR120 z močjo 2,3 kW, ta vibro plošča zagotavlja impresivno centrifugalno silo 10 kN. Hitrost 24 m/min omogoča hitro in učinkovito kompaktiranje, medtem ko operativna teža 67 kg zagotavlja optimalno ravnovesje med močjo in obvladljivostjo. Ergonomija in udobje pri delu Patentiran ročaj z nizkimi vibracijami (pod 2 m/s²) omogoča ure neprekinjenega dela brez utrujenosti Popolnoma zložitljiv ročaj za enostavno shranjevanje in transport Vgrajena transportna kolesa za preprosto premikanje med lokacijami Napredni sistem za upravljanje vode Vibro plošča LF 60 LAT je opremljena s premišljenim sistemom zalivanja, ki preprečuje lepljenje plošče na vroč asfalt. Velik vodni rezervoar, odporen proti koroziji, v kombinaciji s pametnim sistemom distribucije vode omogoča daljše delo z minimalnimi prekinitvami za polnjenje. Pretok vode je enostavno prilagodljiv glede na specifične potrebe projekta. Posebna zasnova za delo z asfaltom Spodnja plošča je posebej optimizirana za delo z asfaltom, kar preprečuje zatikanje na vročih površinah in ne pušča sledi pri obračanju. To zagotavlja vrhunsko kakovost končne površine brez nepravilnosti. Z ravno zvočnega tlaka 88 dB(A) pri ušesu upravljavca in zajamčeno ravno zvočne moči 102 dB(A) ponuja relativno tiho delovanje za tovrstno opremo. Kompaktne dimenzije omogočajo enostavno shranjevanje in transport, kar je idealno za profesionalne izvajalce, ki cenijo učinkovitost in zanesljivost.

Vibro plošča Husqvarna LF 60 LAT - Profesionalna rešitev za kompaktiranje asfalta in zemlje

Husqvarna LF 60 LAT je napredna vibro plošča, zasnovana za zahtevne naloge kompaktiranja asfalta in zemljine. Ta visoko zmogljiva naprava s širino plošče 350 mm zagotavlja natančno in učinkovito delo na manjših do srednje velikih površinah.

Tehnološke prednosti za profesionalno uporabo

Opremljena z zanesljivim bencinskim motorjem Honda GXR120 z močjo 2,3 kW, ta vibro plošča zagotavlja impresivno centrifugalno silo 10 kN. Hitrost 24 m/min omogoča hitro in učinkovito kompaktiranje, medtem ko operativna teža 67 kg zagotavlja optimalno ravnovesje med močjo in obvladljivostjo.

Ergonomija in udobje pri delu

- Patentiran ročaj z nizkimi vibracijami (pod 2 m/s²) omogoča ure neprekinjenega dela brez utrujenosti
- Popolnoma zložitljiv ročaj za enostavno shranjevanje in transport
- Vgrajena transportna kolesa za preprosto premikanje med lokacijami

Napredni sistem za upravljanje vode

Vibro plošča LF 60 LAT je opremljena s premišljenim sistemom zalivanja, ki preprečuje lepljenje plošče na vroč asfalt. Velik vodni rezervoar, odporen proti koroziji, v kombinaciji s pametnim sistemom distribucije vode omogoča daljše delo z minimalnimi prekinitvami za polnjenje. Pretok vode je enostavno prilagodljiv glede na specifične potrebe projekta.

Posebna zasnova za delo z asfaltom

Spodnja plošča je posebej optimizirana za delo z asfaltom, kar preprečuje zatikanje na vročih površinah in ne pušča sledi pri obračanju. To zagotavlja vrhunsko kakovost končne površine brez nepravilnosti.

Z ravno zvočnega tlaka 88 dB(A) pri ušesu upravljavca in zajamčeno ravno zvočne moči 102 dB(A) ponuja relativno tiho delovanje za tovrstno opremo. Kompaktne dimenzije omogočajo enostavno shranjevanje in transport, kar je idealno za profesionalne izvajalce, ki cenijo učinkovitost in zanesljivost.

Tehnične Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Asfalt in zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Bruto teža artikla	79,000 g
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	88 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	102 dB(A)
Širina velikosti izdelka	350 mm
Dolžina embalaže	620 mm
Višina embalaže	840 mm
Širina embalaže	850 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	976 g/kWh
Operativna masa	67 kg
Centrifugalna sila	10 kN
Širina plošče	350 mm
Moč motorja	2.3 kw
Hitrost	24 m/min
Tip motorja	bencin
Način vžiga	povratni zagon
Model motorja	4-taktni zračno hlajeni

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
