**Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis**
**Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija**

**Davčna št.:** SI45490635
**Telefon:** 01 542 24 70
**E-mail:** info@urni.si
**WWW:** www.www.urni.si

**Datum:** 06.11.2026



(slika je simbolična)

# Vibro plošča Husqvarna LF 60 LAT

Kategorija: Vibro plošče
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

**-30,0%**
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
Redna cena z DDV: **2.981,29 €**
Spletna brez DDV: **1.710,57 €**
Spletna cena z DDV: **2.086,90 €**

## Kratek opis

Vibro plošča Husqvarna LF 60 LAT - Profesionalna rešitev za kompaktiranje asfalta in zemlje Husqvarna LF 60 LAT je napredna vibro plošča, zasnovana za zahtevne naloge kompaktiranja asfalta in zemljine. Ta visoko zmogljiva naprava s širino plošče 350 mm zagotavlja natančno in učinkovito delo na manjših do srednje velikih površinah. Tehnološke prednosti za profesionalno uporabo Opremljena z zanesljivim bencinskim motorjem Honda GXR120 z močjo 2,3 kW, ta vibro plošča zagotavlja impresivno centrifugalno silo 10 kN. Hitrost 24 m/min omogoča hitro in učinkovito kompaktiranje, medtem ko operativna teža 67 kg zagotavlja optimalno ravnovesje med močjo in obvladljivostjo. Ergonomija in udobje pri delu Patentiran ročaj z nizkimi vibracijami (pod 2 m/s²) omogoča ure neprekinjenega dela brez utrujenosti Popolnoma zložljiv ročaj za enostavno shranjevanje in transport Vgrajena transportna kolesa za preprosto premikanje med lokacijami Napredni sistem za upravljanje vode Vibro plošča LF 60 LAT je opremljena s premišljenim sistemom zalivanja, ki preprečuje lepljenje plošče na vroč asfalt. Velik vodni rezervoar, odporen proti koroziji, v kombinaciji s pametnim sistemom distribucije vode omogoča daljše delo z minimalnimi prekinitvami za polnjenje. Pretok vode je enostavno prilagodljiv glede na specifične potrebe projekta. Posebna zasnova za delo z asfaltom Spodnja plošča je posebej optimizirana za delo z asfaltom, kar preprečuje zatikanje na vročih površinah in ne pušča sledi pri obračanju. To zagotavlja vrhunsko kakovost končne površine brez nepravilnosti. Z ravnjo zvočnega tlaka 88 dB(A) pri ušesu upravljavca in zajamčeno ravnjo zvočne moči 102 dB(A) ponuja relativno tiho delovanje za tovrstno opremo. Kompaktne dimenzije omogočajo enostavno shranjevanje in transport, kar je idealno za profesionalne izvajalce, ki cenijo učinkovitost in zanesljivost.

## Vibro plošča Husqvarna LF 60 LAT - Profesionalna rešitev za kompaktiranje asfalta in zemlje

Husqvarna LF 60 LAT je napredna vibro plošča, zasnovana za zahtevne naloge kompaktiranja asfalta in zemljine. Ta visoko zmogljiva naprava s širino plošče 350 mm zagotavlja natančno in učinkovito delo na manjših do srednje velikih površinah.

## Tehnološke prednosti za profesionalno uporabo

Opremljena z zanesljivim bencinskim motorjem Honda GXR120 z močjo 2,3 kW, ta vibro plošča zagotavlja impresivno centrifugalno silo 10 kN. Hitrost 24 m/min omogoča hitro in učinkovito kompaktiranje, medtem ko operativna teža 67 kg zagotavlja optimalno ravnovesje med močjo in obvladljivostjo.

## Ergonomija in udobje pri delu

• Patentiran ročaj z nizkimi vibracijami (pod 2 m/s²) omogoča ure neprekinjenega dela brez utrujenosti
• Popolnoma zložljiv ročaj za enostavno shranjevanje in transport
• Vgrajena transportna kolesa za preprosto premikanje med lokacijami

## Napredni sistem za upravljanje vode

Vibro plošča LF 60 LAT je opremljena s premišljenim sistemom zalivanja, ki preprečuje lepljenje plošče na vroč asfalt. Velik vodni rezervoar, odporen proti koroziji, v kombinaciji s pametnim sistemom distribucije vode omogoča daljše delo z minimalnimi prekinitvami za polnjenje. Pretok vode je enostavno prilagodljiv glede na specifične potrebe projekta.

## Posebna zasnova za delo z asfaltom

Spodnja plošča je posebej optimizirana za delo z asfaltom, kar preprečuje zatikanje na vročih površinah in ne pušča sledi pri obračanju. To zagotavlja vrhunsko kakovost končne površine brez nepravilnosti.
Z ravnjo zvočnega tlaka 88 dB(A) pri ušesu upravljavca in zajamčeno ravnjo zvočne moči 102 dB(A) ponuja relativno tiho delovanje za tovrstno opremo. Kompaktne dimenzije omogočajo enostavno shranjevanje in transport, kar je idealno za profesionalne izvajalce, ki cenijo učinkovitost in zanesljivost.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Aplikacija za kompaktiranje | Asfalt in zemlja |
| Blagovna znamka (Ext. Matl Group) | Husqvarna |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Vrsta energije/goriva | Bencin |
| Dolžina velikosti izdelka | 1,014 mm |
| Vibracija roke in roke (Aeq) | 2 m/s² |
| Vibracije desni/zadnji ročaj | 2 m/s² |
| Vibracije levi/sprednji ročaj | 8 m/s² |
| Bruto teža artikla | 79,000 g / 87,000 g |
| Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca | 87 dB(A) / 88 dB(A) |
| Zajamčena raven zvočne moči (LWA) | 102 dB(A) |
| Širina velikosti izdelka | 350 mm |
| Dolžina embalaže | 620 mm |
| Izpušne emisije ($CO_2$ EU V) | 757 g/kWh / 976 g/kWh |
| Višina embalaže | 840 mm |
| Širina embalaže | 850 mm |
| Višina velikosti izdelka | 961 mm |
| Operativna masa | 67 kg / 70.4 kg |
| Centrifugalna sila | 10 kN / 10,4 kN |
| Širina plošče | 350 mm |
| Moč motorja | 2.3 kw / 3.6 kw |
| Hitrost | 22 m/min / 24 m/min |
| Tip motorja | bencin |
| Način vžiga | povratni zagon |
| Model motorja | 4-taktni zračno hlajeni / GX160 |

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€