

Datum: 04.05.2026



(slika je simbolična)

## Vrtalnik na stojalu DMS 160 A

Kategorija: [Vrtalniki s stojali](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-20,0%**Redna cena z DDV: **1.437,35 €**Cena s popustom z DDV: **1.149,88 €**Cena s popustom brez DDV: **942,52 €**

### Kratek opis

DMS 160 A je majhen, a zmogljiv vrtalnik (jedrni vrtalnik) z lastnim stojalom za vrtanje. Idealna izbira za lahka vrtalna dela s premerom do 120 mm. Primerno za udarno vrtanje in vrtanje blizu sten in robov v majhnih jaških, cevovodih in vtičnicah.

### Vrhunski diamantni vrtalnik Husqvarna DMS 160 A

Husqvarna DMS 160 A je kompakten a zmogljiv diamantni vrtalnik z vgrajenim stojalom, ki združuje moč in natančnost za vsakodnevne zahtevne gradbene projekte. Zasnovan za profesionalno uporabo, omogoča vrtanje lukenj s premerom do 120 mm v trde materiale kot so beton, armiran beton in kamen.

#### Ključne prednosti

- **Napredni LED indikator obremenitve** - neprekinjeno prikazuje delovno obremenitev, kar vam omogoča, da vedno vrtate z optimalnim pritiskom za maksimalno učinkovitost
- **Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo** - bistveno podaljšuje življenjsko dobo naprave in povečuje produktivnost
- **Kompaktna zasnova** - idealna za vrtanje blizu sten, robov in v omejenih prostorih
- **Fiksirano stojalo** - zagotavlja stabilnost in natančnost med vrtanjem
- **Mokro vrtanje** - s priključkom za vodo (G 1/4") in najvišjim tlakom vode 8 bar za optimalno hlajenje

#### Vsestranska uporaba

DMS 160 A je popolna izbira za:

- Vrtanje prezračevalnih kanalov ter lukenj za cevi in električne napeljave
- Vrtanje s prekinitvami za izdelavo večjih odprtih
- Natančno vrtanje v majhnih jaških in omejenih prostorih
- Udarno vrtanje tudi v težko dostopnih območjih

#### Tehnične lastnosti

Z močnim 1,55 kW motorjem in naprednimi tehnološkimi rešitvami, DMS 160 A zagotavlja optimalno razmerje med močjo in težo (10,5 kg). Naprava omogoča dolžino pomika do 600 mm, medtem ko njena kompaktna zasnova (280 x 230 x 840 mm) omogoča preprosto rokovanje in transport. Za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo orodje za vsakodnevno delo, Husqvarna DMS 160 A predstavlja idealno kombinacijo zmogljivosti, natančnosti in vzdržljivosti.

### Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Nagib stebra	-
Namestitev stebra	Fiksirano
Navojno vreteno, notranje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Vir napajanja	Žični
Vodni priključek	G 1 / 4"
Navojno vreteno, zunanje	1 1/4" 7 UNC
Število prestav menjalnika	1
Nazivni tok	6 A
Najvišji tlak vode	8 bar
Bruto teža artikla	13,000 g
Priporočen premer svedra, min	25 mm
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	89 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	102 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	103 dB(A)
Širina embalaže	210 mm
Širina velikosti izdelka	230 mm
Dolžina velikosti izdelka	280 mm
Višina embalaže	370 mm
Višina velikosti izdelka	840 mm
Dolžina embalaže	920 mm
Moč motorja	1.55 kW
Frekvenca	50 Hz
Napetost	220-240 V
Teža	10.5 kg
Premer vrtanja	120 mm
Faze	1 f
Dolžina pomika	600 mm

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---