Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 15.11.2026



(slika je simbolična)

Vrtalnik za mokro-suho vrtanje DUSS DIA 200 HWS

Kategorija: Vrtalniki za suho in mokro vrtanje DUSS
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

Redna cena z DDV: **3.060,98 €**
Redna cena brez DDV: **2.509,00 €**

Kratek opis

Vrtalnik za mokro-suho vrtanje DUSS DIA 200 HWS je primeren za suho diamantno vrtanje z odsesavanjem v beton in armirani beton z mehkim udarcem, v visoko zgoščeno apneno opeko in zidove. Možno je tudi suho vrtanje na območjih, občutljivih na vodo, kot so strežniške sobe, električne instalacije, arhivi ali proizvodna mesta. Uporablja se tudi pri delu vodovodnih in ogrevalnih sistemov, električnih inštalacij v bivalnih prostorih in vrtanju hišnih priključkov z notranje in zunanje strani, tudi v izolirane stene.
Vrtanje, kjer okolica vrtalnega mesta ne sme biti poškodovana, npr. z luknjami sidranja stojala Možno je tudi ročno vrtanja ali vrtanja s stojalom.
* *samo v povezavi z opcijsko rotacijsko vodno spojko WDFH*

• Montažni podajalni sistem CLF za nezapleteno vrtanje brez napora, ki združuje prednosti ročnega in stojalo vodenega vrtanja
• Neprekinjena podajalna palica v stroju nadomešča vodilno funkcijo stojala za vrtanje
• Ročno podajanje omogoča vrtanje brez napora ter prevzemanje navora in teže stroja med vrtanjem
• Integriran lovilec vrtalnih sredic, vrtalna sredica zanesljivo ostane na podajalni palici in jo je mogoče enostavno odstraniti
• Preklopni mehki udarci (XIP) za pospešeno vrtanje
• Manjša nastavitev in časovni napor kot pri vrtanju mokrih Nassbohrungen v beton ali armirani beton
• Čisto delovno okolje, kjer dolgotrajno čiščenje ni več potrebno
• Izbirno mokro vrtanje z rotacijskim vodnim priključkom WDFH
• Kompaktna, prostorsko varčna in lahka vrtalna enota
• Udobno delo tudi na ozkih mestih, enostavna montaža in uporaba, brez potrebe po večjih orodjih ali drugi osebi
• Razporeditev ročajev in položaji stroja so spremenljivi za ergonomsko delo
• LED zaslon za spremljanje delovanja in načrtovanje servisiranja
• Zaklep sprožilca za neprekinjeno delovanje je mogoče preprosto upravljati tudi z delovnimi rokavicami
• Ultra učinkovito odsesavanje prahu
• Učinkovito odstranjevanje vrtalnega prahu zagotavlja zanesljivo izvedbo vrtanja
• Varnostna sklopka s sistemom proti blokiranju
• Privit pomožni ročaj za neutrudljivo držo, ki prihrani hrbet pri vrtanju navzdol, ročno
• Elektronska zaščita pred preobremenitvijo in mehak zagon

Tehnične Specifikacije

Teža	7,3 kg / 11,8 kg s sistemom dovajanja
Vrtljaji motorja	680 vrt./min
Priklop	1 1/4" UNC
Nazivna moč (PRP)	2000 W
Področje vrtanja z diamantnim svedrom, ročno, suho	dia. 82 - 132 mm v betonu
Področje vrtanja z diamantnim svedrom, s stojalom za vrtanje BS, suho	s krmilnim sistemom: dia. 82 - 202 mm
Območje vrtanja z diamantnim svedrom, ročno, suho, z mehkim udarcem	dia. 82 - 202 mm
Območje vrtanja z diamantnim svedrom, s stojalom za vrtanje BS, suho, z mehkim udarcem	s krmilnim sistemom: dia. Ø 82 - 202 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€