Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 27.11.2026



X lite 20 mm zračno cev brez spojk (60/100/200 m)

Kategorija: Dodatna oprema
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

Redna cena z DDV: **745,26 €**
Redna cena brez DDV: **610,87 €**

(slika je simbolična)

Kratek opis

X-LITE zračne cevi (notranji premer Ø 20 mm) – lahke, fleksibilne in izjemno odporne cevi za varen prenos stisnjenega zraka. Na voljo v dolžinah **60 m, 100 m in 200 m**, brez spojk, idealne za profesionalne vrtalnike, razbijalce in druga zračna orodja na gradbiščih in oddaljenih lokacijah.

X-LITE zračne cevi Ø 20 mm – varnost, fleksibilnost in udobje na vsakem metru

X-LITE zračne cevi premera **20 mm** so razvite za zahtevne uporabe v gradbeništvu in industriji, kjer je potreben varen in učinkovit prenos stisnjenega zraka – brez zapletanja, trganja ali težkega rokovanja. Zahvaljujoč ravni izvedbi in nizki teži, X-LITE omogoča hitro pripravo in maksimalno mobilnost operaterja na terenu.

Razpoložljive dolžine:

- **60 metrov**
- **100 metrov**
- **200 metrov**

Prednosti X-LITE cevi:

- **Visoka fleksibilnost in enostavno razvijanje**
  X-LITE se ne zvija in ga je lahko uporabljati tudi na velikih razdaljah – idealno za dinamično delo z zračnimi orodji.
- **Tanki in lahki profil**
  Cevi je **petkrat tanjša** od klasične gumijaste cevi, zavzame **50 % manj prostora** in je **trikrat lažja** – popolna za nošenje in shranjevanje.
- **5-krat večja varnost**
  Čeprav deluje pri tlaku 20 barov, lahko X-LITE prenese **počene pri več kot 100 barih**, zahvaljujoč ojačani tkanini.
- **Brez "bič učinka" ob počitju**
  Če pride do poškodbe, se razpoka širi vzdolžno, brez sunka konca cevi – kar znatno povečuje varnost na gradbišču.
- **Dolga življenjska doba**
  Ojačana struktura in odpornost proti počitju jo naredijo idealno za vsakodnevno uporabo v najtežjih pogojih.

Uporaba:

- Priključek na zračne vrtalnike, kladiva in drobilnike
- Gradbena dela na terenu in visokih objektih
- Delavnice, komunalne službe, rudniki in tuneli
- Situacije, kjer sta pomembna hitrost in enostavnost rokovanja

X-LITE 20 mm zračne cevi so pametna izbira za profesionalce, ki želijo delati hitreje, varneje in z manj obremenitve – brez kompromisov pri kakovosti in trajnosti.

Tehnične Specifikacije

Debelina stene	2 mm
Delovni tlak, maksimalni	20 BAR
Notranji premer	20 mm
Teža	11 kg
Dolžina	60 m

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€