Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 27.11.2026



X lite 25 mm zračno cev brez spojk (60/100/200 m)

Kategorija: Dodatna oprema
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Redna cena z DDV: **669,79 €**
Redna cena brez DDV: **549,01 €**

(slika je simbolična)

Kratek opis

X-LITE zračne cevi (Ø 25 mm) – robustne, lahke in fleksibilne cevi za varen prenos stisnjenega zraka pri velikih ptokih. Na voljo v dolžinah **60 m, 100 m in 200 m**, idealne so za zahtevna dela z večjimi zračnimi orodji na terenu ali v industriji.

Tehnične Specifikacije

Debelina stene	2,5 mm
Delovni tlak, maksimalni	20 BAR
Notranji premer	25 mm
Teža	15 kg
Dolžina	60 m

X-LITE zračne cevi Ø 25 mm – več zraka, manj napora

Zračne cevi **X-LITE z notranjim premerom 25 mm** so zasnovane za aplikacije, ki zahtevajo večji Ptok zraka, ob isti lahkotnosti rokovanja in odpornosti kot tanjši modeli. Ne glede na to, ali delate z večjimi kladivi, vrtalniki ali več orodji, X-LITE 25 mm omogoča zanesljivo dobavo zraka – brez zvijanja, pokanja in nepotrebne izgube tlaka.

Na voljo dolžine:

- **60 metrov**
- **100 metrov**
- **200 metrov**

Prednosti X-LITE cevi Ø 25 mm:

- **Večji Ptok zraka, enaka fleksibilnost**
  Čeprav večje dimenzije, cevi ohranjajo značilnosti fleksibilnosti in enostavnega razvlačevanja – idealno za dinamične gradbiščne pogoje.
- **Tanki in lahki profil**
  Kljub večjemu premeru X-LITE zavzame precej manj prostora kot klasične gumijaste cevi, zahvaljujoč ravnemu dizajnu pa se enostavno shranjuje in prevaža.
- **Povečana varnost in odpornost**
  Z delovnim tlakom 20 barov in pokanjem nad 100 barov cev nudi 5-kratno varnost v vseh delovnih pogojih.
- **Brez sunkov ob pokanju (no whipping)**
  V primeru razpoka se razpoka širi vzdolžno brez nenadnih sunkov – kar ščiti operaterje in opremo.
- **Dolgotrajna uporaba**
  Zahvaljujoč ojačani tkanini je cev odporna na obrabo, zvijanje in ostre terenske pogoje.

Uporaba:

- Povezovanje večjih zračnih orodij (kladiva, vrtalniki, ročni vrtalniki)
- Gradbena in rudarska dela z večjimi zahtevami za Ptok zraka
- Delo na oddaljenih gradbiščih brez potrebe po težkih gumijastih ceveh
- Tunelska dela, komunalna infrastruktura, industrijska uporaba

X-LITE 25 mm zračne cevi zagotavljajo vrhunsko kombinacijo Ptok zraka, varnosti in mobilnosti – popolne za profesionalce, ki potrebujejo zanesljiv prenos zraka in svobodo gibanja na vsakem koraku.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€