

## X lite 25 mm zračno cev brez spojk (60/100/200 m)



Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Redna cena z DDV: **669,79 €**

Redna cena brez DDV: **549,01 €**

(slika je simbolična)

## Kratek opis

**X-LITE zračne cevi (Ø 25 mm)** – robustne, lahke in fleksibilne cevi za varen prenos stisnjenega zraka pri velikih ptokih. Na voljo v dolžinah **60 m, 100 m in 200 m**, idealne so za zahtevna dela z večjimi zračnimi orodji na terenu ali v industriji.

## X-LITE zračne cevi Ø 25 mm - več zraka, manj napora

Zračne cevi **X-LITE z notranjim premerom 25 mm** so zasnovane za aplikacije, ki zahtevajo večji Ptok zraka, ob isti lahkotnosti rokovanja in odpornosti kot tanjši modeli. Ne glede na to, ali delate z večjimi kladivi, vrtalniki ali več orodji, X-LITE 25 mm omogoča zanesljivo dobavo zraka – brez zvijanja, pokanja in nepotrebne izgube tlaka.

### Na voljo dolžine:

- 

**60 metrov**

- 

**100 metrov**

- 

**200 metrov**

### Prednosti X-LITE cevi Ø 25 mm:

- 

#### **Večji Ptok zraka, enaka fleksibilnost**

Čeprav večje dimenzije, cevi ohranjajo značilnosti fleksibilnosti in enostavnega razvlačevanja – idealno za dinamične gradbiščne pogoje.

- 

#### **Tanki in lahki profil**

Kljub večjemu premeru X-LITE zavzame precej manj prostora kot klasične gumijaste cevi, zahvaljujoč ravnemu dizajnu pa se enostavno shranjuje in prevaža.

- 

#### **Povečana varnost in odpornost**

Z delovnim tlakom 20 barov in pokanjem nad 100 barov cev nudi 5-kratno varnost v vseh delovnih pogojih.

- 

#### **Brez sunkov ob pokanju (no whipping)**

V primeru razpoka se razpoka širi vzdolžno brez nenadnih sunkov – kar ščiti operaterje in opremo.

- 

#### **Dolgotrajna uporaba**

Zahvaljujoč ojačani tkanini je cev odporna na obrabo, zvijanje in ostre terenske pogoje.

### Uporaba:

- 

Povezovanje večjih zračnih orodij (kladiva, vrtalniki, ročni vrtalniki)

- 

Gradbena in rudarska dela z večjimi zahtevami za Ptok zraka

- 

Delo na oddaljenih gradbiščih brez potrebe po težkih gumijastih ceveh

- 

Tunelska dela, komunalna infrastruktura, industrijska uporaba

**X-LITE 25 mm zračne cevi** zagotavljajo vrhunsko kombinacijo Ptok zraka, varnosti in mobilnosti – popolne za profesionalce, ki potrebujejo zanesljiv prenos zraka in svobodo gibanja na vsakem koraku.

## Tehnične Specifikacije

Debelina stene	2,5 mm
Delovni tlak, maksimalni	20 BAR
Notranji premer	25 mm
Teža	15 kg
Dolžina	60 m

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---