Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 27.11.2026



(slika je simbolična)

X lite 25 mm zračno cev z spojkami (20 m)

Kategorija: Dodatna oprema
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Redna cena z DDV: **449,11 €**
Redna cena brez DDV: **368,12 €**

Kratek opis

X-Lite zračno cev Ø 25 mm, 20 m s spojkami – ultralahka, fleksibilna in varna zračna cev z delovnim tlakom **20 bar** in debelino stene **2 mm**. Idealna izbira za gradbeništvo, rudnike in vrtalne sisteme, kjer sta pomembna mobilnost in odpornost. Pripravljeno za uporabo – spojke tovarniško nameščene.

X-Lite zračno cev Ø 25 mm – 20 metrov s spojkami, za fleksibilen prenos zraka pod pritiskom

Atlas Copco X-Lite Ø 25 mm, dolžine 20 metrov, prihaja s tovarniško vgrajenimi spojkami in je pripravljen za uporabo v vseh zračnih instalacijah, kjer je ključna **mobilnost, enostavno rokovanje in varnost**. Izdelano je iz posebne **termoplastične zmesi**, z **debelino stene 2 mm**, kar omogoča delovni tlak do **20 bar**, z varnostnim faktorjem 5× (počenje nad 100 bar).
Ta izvedba je idealna za aplikacije, kjer se cevi pogosto raztegujejo in premikajo – kot so gradbena dela, povezovanje pnevmatskih orodij, vrtalnih kladiv in kompresorjev.

Tehnične specifikacije (Ø 25 mm, 20 m, s spojkami):

- **Notranji premer:** 25 mm
- **Dolžina:** 20 metrov
- **Debelina stene:** 2 mm
- **Delovni tlak:** 20 bar
- **Tlak počenja:** >100 bar
- **Spojke:** tovarniško montirane (standardni Atlas Copco sistem)
- **Temperaturno območje:** –30 °C do +70 °C
- **Teža:** občutno manjša v primerjavi z gumijastimi cevmi iste velikosti

Ključne prednosti:

- **Izjemno lahko** – lažje rokovanje in transport na terenu
- **Brez zvijanja** – cev ostane ravna in stabilna med uporabo
- **Odpornost proti počitju in abraziji** – dolga življenjska doba
- **Brez nevarnega sunka ob poškodbi** – longitudinalno počenje
- **Pripravljen za delo** – ni potrebna dodatna montaža spojk

Idealna uporaba:

- Povezovanje zračnih kladiv, vrtalnikov in drugih pnevmatskih orodij
- Gradbena dela, kjer se cevi pogosto premikajo
- Rudniki in kamnolomi
- Delo v tunelih in na velikih površinah
- Industrijske instalacije, kjer sta pomembna nizka teža in varnost

X-Lite Ø 25 mm s spojkami (20 m) zagotavlja optimalno ravnovesje med **mobilnostjo, varnostjo in vzdržljivostjo** – posebej primerno za uporabnike, ki iščejo maksimalno učinkovitost brez kompromisov pri terenskem delu.

Tehnične Specifikacije

Debelina stene	2 mm
Delovni tlak, maksimalni	20 BAR
Notranji premer	25 mm
Teža	6 kg
Dolžina	20 m

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€