

X lite 40 mm zračno cev brez spojk (60 m)



Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Redna cena z DDV: **765,51 €**

Redna cena brez DDV: **627,47 €**

(slika je simbolična)

Kratek opis

X-LITE zračno cev (Ø 40 mm, 60 m) – lahko, fleksibilno in robustno cev za prenos stisnjenega zraka pri visokem Ptoku zraka. Idealno za gradbišča in rudnike, kjer sta pomembna varnost, mobilnost in manjši upor pri dovodu zraka.

X-LITE zračno cev Ø 40 mm (60 m) – maksimalni Ptok zraka z minimalno težo

X-LITE 40 mm zračno cev je posebej razvita za uporabo, kjer je potreben **večji premer in visok Ptok zraka**, brez izgube fleksibilnosti in mobilnosti. Na voljo izključno v dolžini **60 metrov**, ta cev nudi zanesljivost, nizko težo in visoko odpornost proti poškodbam – popolna za zahtevne terenske pogoje.

Tehnične specifikacije:

- **Notranji premer:** 40 mm

- **Dolžina:** 60 m

- **Debelina stene:** 2,5 mm

- **Delovni tlak:** 40 Bar

- **Tlak razpada:** >100 bar

- **Teža:** 27 kg

- **Šifra artikla:** 9030 2107 00

- **Vrsta:** Lahka zračno cev

Glavne prednosti:

Večji Ptok zraka z minimalno izgubo tlaka

Idealno za močnejša zračna orodja in delo na večjih razdaljah.

Izjemna fleksibilnost in enostavno rokovanje

Čeprav večjega premera, se cev enostavno razteza, brez zvijanja in upora.

Znaten lažja od klasičnih gumijastih cevi

Trikrat lažja in do 50 % bolj kompaktna pri shranjevanju.

Visoka varnost - brez »bič učinka« ob razpadu

Vzročna razširitev razpoke preprečuje trzanje in dodatne poškodbe.

Dolga življenjska doba v težkih pogojih

Odpornost na upogibanje, obrabo in ekstremne delovne pogoje.

Uporaba:

- Težka gradbena dela in vrtanje

- Rudarski in tunelski gradbišča

- Povezovanje več zračnih orodij z enega vira

- Situacije, kjer je pomemben visok Ptok zraka in enostavno rokovanje

X-LITE Ø 40 mm (60 m) zagotavlja popolno razmerje **visokega Ptoka zraka, nizke teže in varnega delovanja**, zaradi česar je idealen za zahtevna profesionalna okolja.

Tehnične Specifikacije

Debelina stene	2,5 mm
Delovni tlak, maksimalni	14 Bar
Notranji premer	40 mm
Teža	27 kg
Dolžina	60 m

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
