Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 27.11.2026

X lite 40 mm zračno cev brez spojk (60 m)



Kategorija: Dodatna oprema
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Redna cena z DDV: **765,51 €**
Redna cena brez DDV: **627,47 €**

(slika je simbolična)

Kratek opis

X-LITE zračno cev (Ø 40 mm, 60 m) – lahko, fleksibilno in robustno cev za prenos stisnjenega zraka pri visokem Ptoku zraka. Idealno za gradbišča in rudnike, kjer sta pomembna varnost, mobilnost in manjši upor pri dovodu zraka.

X-LITE zračno cev Ø 40 mm (60 m) – maksimalni Ptok zraka z minimalno težo

X-LITE 40 mm zračno cev je posebej razvita za uporabo, kjer je potreben **večji premer in visok Ptok zraka**, brez izgube fleksibilnosti in mobilnosti. Na voljo izključno v dolžini **60 metrov**, ta cev nudi zanesljivost, nizko težo in visoko odpornost proti poškodbam – popolna za zahtevne terenske pogoje.

Tehnične specifikacije:

- **Notranji premer:** 40 mm
- **Dolžina:** 60 m
- **Debelina stene:** 2,5 mm
- **Delovni tlak:** 40 Bar
- **Tlak razpada:** >100 bar
- **Teža:** 27 kg
- **Šifra artikla:** 9030 2107 00
- **Vrsta:** Lahka zračno cev

Glavne prednosti:

- **Večji Ptok zraka z minimalno izgubo tlaka**
  Idealno za močnejša zračna orodja in delo na večjih razdaljah.
- **Izjemna fleksibilnost in enostavno rokovanje**
  Čeprav večjega premera, se cev enostavno razteza, brez zvijanja in upora.
- **Znaten lažja od klasičnih gumijastih cevi**
  Trikrat lažja in do 50 % bolj kompaktna pri shranjevanju.
- **Visoka varnost – brez »bič učinka« ob razpadu**
  Vzročna razširitev razpoke preprečuje trzanje in dodatne poškodbe.
- **Dolga življenjska doba v težkih pogojih**
  Odpornost na upogibanje, obrabo in ekstremne delovne pogoje.

Uporaba:

- Težka gradbena dela in vrtanje
- Rudarski in tunelski gradbišča
- Povezovanje več zračnih orodij z enega vira
- Situacije, kjer je pomemben visok Ptok zraka in enostavno rokovanje

X-LITE Ø 40 mm (60 m) zagotavlja popolno razmerje **visokega Ptok zraka, nizke teže in varnega delovanja**, zaradi česar je idealen za zahtevna profesionalna okolja.

Tehnične Specifikacije

Debelina stene	2,5 mm
Delovni tlak, maksimalni	14 Bar
Notranji premer	40 mm
Teža	27 kg
Dolžina	60 m

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€