

Datum: 15.04.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si

X lite 76 mm zračno cev brez spojk (40 m)



Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

(slika je simbolična)

Kratek opis

X-LITE zračno cev (Ø 76 mm, 40 m) – lahko in fleksibilno cev velikega premera za visok Ptok zraka v tunelih, rudnikih in na zahtevnih gradbiščih. Delovni tlak 10 bar, debelina stene 3,0 mm, teža 38 kg.

X-LITE zračno cev Ø 76 mm (40 m) - za maksimalen Ptok zraka in enostavno rokovanje

X-LITE cev notranjega premera 76 mm, dolžine 40 metrov, je razvita za profesionalce, ki potrebujejo **velik Ptok zraka** z enostavnim rokovanjem, manjšo težo in maksimalno varnostjo. Zahvaljujoč napredni konstrukciji in ravnemu profilu je ta cev občutno lažja in bolj prožna kot klasične gumijaste cevi iste velikosti – brez kompromisov pri vzdržljivosti.

Tehnične specifikacije:

- **Notranji premer:** 76 mm

- **Dolžina:** 40 m

- **Debelina stene:** 3,0 mm

- **Delovni tlak:** 10 bar

- **Tlak loma:** >100 bar

- **Teža:** 38 kg

Ključne prednosti:

- **Ogromen Ptok zraka pri stabilnem tlaku**

Primerno za delo z velikimi zračnimi orodji in dolgimi instalacijami brez izgube zmogljivosti.

- **Trikrat lažje od klasičnih cevi**

Manjša obremenitev pri razvijanju, nošenju in skladiščenju.

- **Brez "bič učinka" pri lomu**

Cev se lomi vzdolžno – brez nevarnih sunkov in povratnih udarcev.

- **Odpornost proti obrabi, trganju in zvijanju**

Idealno za težke terenske in industrijske pogoje, vključno z rudniki in tunelskimi sistemi.

- **Hitro montaža in rokovanje**

Ravna oblika preprečuje zapletanje in omogoča hitrejše namestitve na terenu.

Namen:

- Rudarska in tunnelska industrija

- Gradbena postrojenja z velikimi zračnimi potrebami

- Povezovanje več orodij na velikih razdaljah

- Težke terenske in industrijske aplikacije

X-LITE Ø 76 mm (40 m) zagotavlja profesionalcem varen in močan zračni dovod z enostavnim rokovanjem – popolna kombinacija zmogljivosti in ergonomije v najzahtevnejših pogojih.

Tehnične Specifikacije

Debelina stene	3,0 mm
Delovni tlak, maksimalni	10 Bar
Notranji premer	76 mm
Teža	38 kg
Dolžina	40 m

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
