

## XAIR 1200-40

Kategorija: [DrillAir kompresorji \(16-35 bar\)](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:



(slika je simbolična)

## Kratek opis

**X-Air+ 1200-40** je najmočnejši mobilni visokotlačni kompresor iz serije Atlas Copco, z delovnim tlakom do **40 bara** in Ptok zraka do **39 m<sup>3</sup>/min**. Idealno za **globinska in geotermalna vrtanja**, rudarske preiskave in vse situacije, kjer je potreben maksimalen učinek in moč na terenu.

**Atlas Copco X-Air+ 1200-40** prinaša novo raven zmogljivosti v svet mobilnih kompresorjev. Z delovnim tlakom do **40 barov** in Ptokom zraka do **39 m<sup>3</sup>/min**, je ta stroj ustvarjen za najzahtevnejše vrtalne operacije - ne glede na to, ali gre za geotermalne vire, rudarske dejavnosti ali globinske raziskave, kjer **moč in stabilnost Ptoka** igrata ključno vlogo. Srce stroja je **Scania DC16 motor moči 450 kW**, ki v celoti izpolnjuje **Stage V emisijske standarde**, njegova zanesljivost pa je preizkušena v najtežjih delovnih pogojih. Integrirani sistemi **AirXpert 2.0** in **Dynamic Flow Boost** samodejno prilagajajo Ptok in tlak glede na fazo vrtanja, kar omogoča **hitrejše delo z manjšo porabo na meter**. S naprednim **Xc4004 krmilnim sistemom** z velikim LED zaslonom ima uporabnik popoln nadzor nad vsemi parametri, z možnostjo daljinskega nadzora in nastavljanja. Kljub veliki moči je kompresor zasnovan za mobilnost, z robustnim ohišjem in postavitvijo, ki omogoča **enostaven transport in hitro pozicioniranje** na gradbišču.

## Idealne uporabe:

- Globinska vrtanja (voda, geotermalna, raziskovalna)
- Delo v rudarskih in zahtevnih infrastrukturnih projektih
- Uporabe, ki zahtevajo stalni Ptok pri ekstremnih tlakih
- Projekti, kjer **hitrost na vrtino** pomeni prihranek časa in stroškov

## Tehnične Specifikacije

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Brand motorja                      | Scania                     |
| Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V) | Stopnja V                  |
| Dimenzije s podvozjem              | 6214 x 2234 x 2670 mm      |
| Moč motorja                        | 450 kW                     |
| Delovni tlak                       | 15-40 Bar                  |
| Pretok zraka                       | 39-32 m <sup>3</sup> / min |
| Teža delovnega stroja              | 8020 kg                    |
| Model motorja                      | DC16                       |

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---