

Datum: 18.04.2026



Žična žaga CS 10

(slika je simbolična)

Kategorija: [Žične žage](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:**-20,0%**Redna cena z DDV: **19.669,22 €**Cena s popustom z DDV: **15.735,38 €**Cena s popustom brez DDV: **12.897,85 €**

Kratek opis

CS 10 je zelo uporaben in učinkovit sistem žage, zahvaljujoč številnim pametnim rešitvam. Žaga je povezana z našimi električnimi stenskimi žagami WS 482 HF ali WS 440 HF. Lahko se namesti na obeh straneh gosenice, smer vrtenja žice pa je reverzibilna. Žagate lahko tako navpično kot vodoravno. Poleg tega ni potrebe po vodi za suhe kose v primerih, ko je gnojnica zaskrbnjujoča.

Žična žaga CS 10 - Kompaktna in visoko zmogljiva rešitev za zahtevna rezanja

CS 10 je izjemno prilagodljiv in učinkovit sistem žične žage, ki predstavlja optimalno rešitev za najzahtevnejše naloge rezanja. Povezljiva z električnimi stenskimi žagami WS 482 HF ali WS 440 HF, ta zmogljiva naprava prinaša profesionalno moč z izhodno močjo do 19 kW (odvisno od kombinacije s pogonskim agregatom).

Inovativne lastnosti za maksimalno produktivnost

- Kompaktna zasnova omogoča enostaven transport, upravljanje in shranjevanje
- Vsestranska namestitvev - možnost žaganja tako v navpični kot vodoravni smeri
- Reverzibilna smer vrtenja žice za optimalno prilagodljivost pri delu
- Glava žage se lahko namesti na katerokoli stran tirnice
- Brežžično daljinsko upravljanje z ergonomsko zasnovano in preglednim zaslonom
- Kapaciteta shranjevanja žice do 10 metrov
- Hitrost žice do 24 m/s v drugi prestavi

Premišljena zasnova za različne delovne pogoje

CS 10 se ponaša s prilagodljivo zasnovano, ki omogoča enostavno namestitvev na različne predmete, vključno s cevmi. Zahvaljujoč možnosti namestitve za rezanje na desni ali levi strani, zagotavlja veliko prilagodljivost med namestitvijo in pri izbiri smeri reza.

Sistem deluje brez potrebe po vodi za suhe reze v primerih, ko je prisotnost odpadne vode problematična.

Z začetnim navorom vretena 160 Nm in težo 100 kg (brez dodatnih komponent) predstavlja CS 10 idealno ravnovesje med močjo in prenosljivostjo. Združljivost med stenskimi in žičnimi sistemi dodatno povečuje učinkovitost vaše delovne opreme in omogoča optimalno izrabo celotne flote izdelkov.

Tehnične Specifikacije

Motor za žični pogon	Električna stenska žaga
OEEO klasificirano	Da
Smer vrtenja	Obe smeri
Vir napajanja	Žični
Dolžina velikosti izdelka	1,200 mm
Konfiguracija žice v pogonski enoti, min	1 m
Širina embalaže	1,200 mm
Višina embalaže	1,310 mm
Višina velikosti izdelka	5,400 mm
Neto kapaciteta za shranjevanje žice	10 m
Izhodna moč z WS 440 HF in PP 440 HF	13 kW
Izhodna moč z WS 440 HF in PP 492	13 kW
Izhodna moč z WS 482 HF in PP 480 HF	19 kW
Izhodna moč z WS 482 HF in PP 490	19 kW
Izhodna moč z WS 482 HF in PP 492	19 kW
Hitrost žice prestava 2, max	24 m/s
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	86 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	99 dB(A)
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	100 kg
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	100 dB(A)
Teža z WS 440 HF	135 kg
Teža z WS 482 HF	138 kg
Začetni navor vretena	160 Nm
Bruto teža artikla	188,800 g
Dolžina embalaže	800 mm
Širina velikosti izdelka	800 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
