Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 26.11.2026



(slika je simbolična)

Zračni kladivo TEX 05P

Kategorija: Pnevmatska kladiva TEX
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: **685,64 €**
Cena s popustom z DDV: **548,51 €**
Cena s popustom brez DDV: **449,60 €**

Kratek opis

TEX 05P pnevmatski kladivo je zanesljiva standardna rešitev za kladjenje od Atlas Copca. Odlikuje se z zmanjšano hrupnostjo, funkcijo softstart in sistemom za blaženje povratnega udara bata. Kompakten in učinkovit, s težo 5,5 kg in frekvenco udarcev 2760 udarcev/min, je idealen za različne gradbene in obnovitvene projekte. Držalo orodja je HEX 19x50 mm.

Atlas Copco TEX 05P zračni kladivo

TEX 05P je vrhunsko zračno kladivo iz linije Atlas Copco, zasnovano za profesionalno uporabo v gradbeništvu in industriji. Ta pripomoček združuje moč, natančnost in ergonomijo za optimalne rezultate pri dletarjenju in rušenju.

Ključne lastnosti

• Zmanjšana hrupnost za prijetnejše delo
• Funkcija softstart za natančnejši začetek dela
• Sistem za ublažitev povratnega udara bata
• Kompaktna dolžina 380 mm za delo v ozkih prostorih
• Optimizirana poraba ptoka zraka 9,5 l/s za učinkovito delo

Zmogle in vzdržljivost

S frekvenco udarcev 2760 udarcev na minuto, TEX 05P nudi impresivno moč glede na svoje dimenzije. Njegova teža 5,5 kg zagotavlja odlično razmerje med močjo in obvladljivostjo, kar zmanjšuje utrujenost uporabnika med dolgotrajno uporabo.

Vsestranskost in združljivost

Prijem orodja HEX 19x50 mm omogoča uporabo širokega nabora nastavkov, zaradi česar je TEX 05P primeren za različna opravila dletarjenja in razbijanja. Ne glede na to, ali delate na betonu, asfaltu ali drugih trdih materialih, je to kladivo pripravljeno na izziv.
Za profesionalce, ki iščejo zanesljivo, močno in ergonomsko zasnovano pnevmatsko kladivo, je Atlas Copco TEX 05P odlična naložba, ki bo dolgo služila na gradbiščih in v delavnicah.

Tehnične Specifikacije

Poraba zraka	9,5 l/s
Vrednost vibracije	13 m/s²
Prijem orodja	19x50
Teža	5,5 kg
Frekvenca udarcev	380 Bpm
Ročaj za zmanjšanje vibracij	ne
dolžina izdelka	380 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€