Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 26.11.2026



(slika je simbolična)

Zračni kladivo TEX 05PE

Kategorija: Pnevmatska kladiva TEX
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: **1.144,36 €**
Cena s popustom z DDV: **915,49 €**
Cena s popustom brez DDV: **750,40 €**

Kratek opis

TEX 05PE zračni kladivo je kompaktno orodje Atlas Copco za kladivo. Odlikuje se z zmanjšanimi vibracijami in hrupom, funkcijo mehkega zagona ter HAPS sistemom za zaščito rok. Idealen je za natančna dela v ozkih prostorih. Teža 6,5 kg in dolžina 450 mm ga naredita lahko prenosljivega. S frekvenco udarcev 2640 udarcev/min in HEX držalom 19x50 mm, to kladivo zagotavlja odlično učinkovitost za različne gradbene uporabe.

Atlas Copco TEX 05PE zračni kladivo

TEX 05PE je vrhunski pnevmatski kladivo iz Atlas Copco asortimana, zasnovan za profesionalno uporabo v gradbeništvu in industriji. Ta model izstopa s svojo kompaktnostjo in močjo, ponuja optimalno ravnovesje med zmogljivostjo in ergonomijo.

Ključne značilnosti

• Zmanjšane vibracije in hrup za udobnejše delo
• Funkcija softstart za natančen nadzor ob začetku dela
• HAPS sistem (Hand and Arm Protection System) za zaščito uporabnika
• Sistem za ublažitev povratnega udara bata
• Kompaktne dimenzije za delo v ozkih prostorih

Uporabe

TEX 05PE je idealen za različna gradbena dela, vključno z:
• Rokovanje z betonom in zidovi
• Odstranjevanje ploščic in talnih oblog
• Razbijanje manjših betonskih struktur
• Prebijanje lukenj v zidovih

Prednosti

Z maso le 6,5 kg in dolžino 450 mm je TEX 05PE enostaven za prenašanje in omogoča delo na težko dostopnih mestih. Njegova frekvenca udarcev 2640 udarcev na minuto zagotavlja hitro in učinkovito delo, medtem ko HEX prijem 19x50 mm omogoča uporabo različnih nastavkov za različne uporabe.
Zahvaljujoč naprednim tehnologijam za zmanjšanje vibracij in hrupa, to kladivo omogoča daljše delo z manj utrujenosti, kar povečuje produktivnost in varnost uporabnika.

Tehnične Specifikacije

Vrednost vibracije	2,4 m/s²
Poraba zraka	10 l/s
Prijem orodja	19x50
Teža	6,5 kg
Frekvenca udarcev	2640 Bpm
Ročaj za zmanjšanje vibracij	da
dolžina izdelka	450 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€