Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 26.11.2026



(slika je simbolična)

Zračni kladivo TEX 09 PS

Kategorija: Pnevmatska kladiva TEX
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: **995,52 €**
Cena s popustom z DDV: **796,42 €**
Cena s popustom brez DDV: **652,80 €**

Kratek opis

TEX 09 PS zračni kladivo je standardno in zanesljivo orodje Atlas Copco za kladivo. Ta lahek model tehta 10 kg in nudi 1800 udarcev na minuto, s porabo zraka 18,5 l/s. Idealno za različna gradbena dela, s sprejemom HEX 22x82,5 mm. Dolg 500 mm, zagotavlja odličen nadzor in učinkovitost. Je del zanesljive serije Atlas Copco pnevmatskih kladiv.

Atlas Copco TEX 09 PS zračni kladivo

TEX 09 PS je vrhunski pnevmatski kladivo iz linije Atlas Copco, zasnovan za profesionalno uporabo v gradbeništvu in industrijskih aplikacijah. Ta model združuje moč, natančnost in ergonomijo za optimalne rezultate pri kladiviranju in sorodnih opravilih.

Ključne značilnosti

• Zmanjšana raven hrupa za prijetnejše delo
• Softstart tehnologija za natančnejši nadzor pri začetku dela
• Sistem za blaženje povratnega udara bata za zmanjšanje vibracij
• Kompaktna izvedba z dolžino 500 mm za enostavno rokovanje
• Visoka frekvenca udarcev 1800 udarcev na minuto za hitro in učinkovito delo

Zmogle in učinkovitost

Z maso le 10 kg TEX 09 PS nudi odlično razmerje med močjo in težo. Njegova poraba ptoka zraka 18,5 l/s zagotavlja optimalno uporabo virov, medtem ko HEX sprejem velikosti 22x82,5 mm omogoča združljivost z različnimi orodji.

Uporabe

To pnevmatsko kladivo je idealno za širok spekter uporab, vključno z:
• Rušenjem in prenovo v gradbeništvu
• Razbijanjem betona in asfalta
• Izkopavanjem v trdem tleh
• Splošnimi deli kladiviranja in oblikovanja materialov
Atlas Copco TEX 09 PS je zanesljivo orodje, ki združuje moč, natančnost in ergonomijo, zaradi česar je nepogrešljiv dodatek vsakemu profesionalnemu orodju za zahtevne gradbene in industrijske projekte.

Tehnične Specifikacije

Vrednost vibracije	16,1 m/s²
Poraba zraka	18,5 l/s
Prijem orodja	22x82,5
Teža	10 kg
Frekvenca udarcev	1800 Bmp
Ročaj za zmanjšanje vibracij	ne
dolžina izdelka	500 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€