Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 26.11.2026



(slika je simbolična)

Zračni kladivo TEX 150PE

Kategorija: Pnevmatska kladiva TEX
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-20,0%

Redna cena z DDV:	**2.822,81 €**
Cena s popustom z DDV:	**2.258,25 €**
Cena s popustom brez DDV:	**1.851,02 €**

Kratek opis

TEX 150PE zračni kladivo je del znane serije TEX Atlas Copco. Trpežno ohišje iz enega kosa zagotavlja trdnost in dolgo življenjsko dobo. Ima manj potrošnih delov in je dobro uravnotežen zaradi nizkega težišča. To orodje ponuja odlične zmogljivosti za različne gradbene in industrijske uporabe. Na voljo je v različnih različicah za optimalno prilagoditev specifičnim potrebam uporabnikov.

Atlas Copco TEX 150PE zračni kladivo

TEX 150PE je močan in zanesljiv pnevmatski kladivo iz cenjene TEX serije Atlas Copco. To orodje je zasnovano za profesionalno uporabo v gradbeništvu in industriji, ponuja izjemno kombinacijo moči, vzdržljivosti in ergonomije.

Ključne značilnosti

• Integriran sistem podmazovanja z rezervoarjem, dovolj velikim za celotno delovno izmeno
• HAPS (Hand and Arm Protection System) za zmanjšanje škodljivih vibracij
• Ohišje iz enega kosa za izjemno trdnost in dolgo življenjsko dobo
• Nizek težišče za odlično ravnotežje in nadzor med delom
• Visoka frekvenca udarcev 1530 udarcev na minuto za učinkovito delo

Uporabe

TEX 150PE je idealen za širok spekter opravil, vključno z rušenjem, izkopavanjem, rezanjem asfalta in betona ter splošnimi gradbenimi deli. Njegova robustna konstrukcija in učinkovitost ga naredijo zanesljivo orodje za zahtevne projekte.

Ergonomija in varnost

Zasnovan z osredotočenostjo na uporabnika, TEX 150PE ponuja odlično ergonomijo zahvaljujoč dobro uravnoteženi konstrukciji. HAPS sistem znatno zmanjšuje vibracije, kar omogoča daljša obdobja dela z manj utrujenosti in tveganja poškodb, povezanih z vibracijami.

Tehnične Specifikacije

Vrednost vibracije	4,5 m/s²
Prijem orodja	22x82,5
Poraba zraka	25 l/s
Teža	19 kg
Frekvenca udarcev	1530 Bpm
Ročaj za zmanjšanje vibracij	da
dolžina izdelka	590 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€