Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 26.11.2026



(slika je simbolična)

Zračni kladivo TEX 230PE

Kategorija: Pnevmatska kladiva TEX
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: **2.776,72 €**
Cena s popustom z DDV: **2.221,38 €**
Cena s popustom brez DDV: **1.820,80 €**

Kratek opis

TEX 230PE zračni kladivo je del priznane TEX serije Atlas Copco pnevmatskih kladiv. Edinstvena enodelna ohišje zagotavlja izjemno vzdržljivost in trdnost, z manj obrabnih delov. Nizko težišče omogoča odlično ravnotežje, medtem ko integriran sistem podmazovanja in HAPS tehnologija za zmanjšanje vibracij naredita to orodje idealno za dolgotrajno uporabo. Na voljo v različnih različicah za različne namene.

Atlas Copco TEX 230PE - Močan in zanesljiv zračni kladivo

TEX 230PE je vrhunsko pnevmatsko kladivo iz priznane serije Atlas Copco TEX, zasnovano za zahtevne profesionalne uporabnike. To robustno orodje nudi izjemno vzdržljivost in zmogljivost v različnih industrijskih in gradbenih aplikacijah.

Ključne prednosti

• Ohišje iz enega kosa za maksimalno trdnost in dolgo življenjsko dobo
• Nizka težiščna točka zagotavlja odlično ravnotežje in zmanjšuje utrujenost uporabnika
• Integriran sistem podmazovanja, dovolj za celotno delovno izmeno
• HAPS (Hand and Arm Protection System) za zmanjšanje škodljivih vibracij
• Na voljo z različnimi prijemi za različne uporabe

Prilagodljivost in učinkovitost

TEX 230PE je na voljo v več različicah, z različnimi težami in dimenzijami, kar omogoča izbiro idealnega orodja za specifične potrebe. Ne glede na različico vsi modeli zagotavljajo impresivno frekvenco udarcev 1320 udarcev na minuto, kar omogoča hitro in učinkovito delo.

Ergonomija in varnost

Zasnovan z osredotočenostjo na uporabnika, TEX 230PE vključuje napredne funkcije za udobje in varnost. Sistem HAPS znatno zmanjšuje izpostavljenost škodljivim vibracijam, kar omogoča daljše obdobje dela brez tveganja poškodb, povezanih z vibracijami.

Tehnične Specifikacije

Vrednost vibracije	4,2 m/s²
Prijem orodja	25x108
Poraba zraka	30 l/s
Teža	25,5 kg
Frekvenca udarcev	1320 Bpm
Ročaj za zmanjšanje vibracij	da
dolžina izdelka	625 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€